

| Materialempfehlung: 214 Montagebau in Holz: 214 | | | BKP Nr. | MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco | |
|---|------------------|---|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 MatNr/Produkt | 104 Funktion | 26 Material | 105 Zusätze | 106 Bewertung | 57 Hinweise |
| 5.04.1 | Bauplatten | Holzspanplatten siehe >Spanplatten | | | |
| 5.214.404 | BESCHREIBUNG | Holz Aussenwandbekleidung | | empfohlen | |
| 5.214.002 | Decken tragend | Brettstapeldecke | | empfohlen | |
| 5.214.003 | Decken tragend | Holzdecken | | empfohlen | |
| 5.214.107 | Hilfsmaterialien | Holzschnittware | | empfohlen | |
| 0.02 | Hinterlüftung | Luftschicht | | bedingt empfohlen | nicht wärmedämmend |
| 21.227.201 | Holzschutzmittel | Heissluft | | empfohlen | |
| 21.214.101 | Holzschutzmittel | Borsalzlösung | | bedingt empfohlen | |
| 5.214.027 | Holzwerkstoffe | Dreischichtplatte > Schichtholzplatte | | | |
| 5.07.214 | Holzwerkstoffe | Faserplatten hart >Holzfaserhartplatten | | empfohlen | |
| 5.214.02 | Holzwerkstoffe | Holzfaserhartplatten | | empfohlen | |
| 5.214.04 | Holzwerkstoffe | Holzfaserweichplatten | | empfohlen | |
| 5.214.06 | Holzwerkstoffe | Holzfaserweichplatten schichtverleimt | schichtverleimt | empfohlen | Leimstreifen |
| 5.214.07 | Holzwerkstoffe | Holzwolleplatte gips-/kalkgebunden | gips-/kalkgebunden | empfohlen | |
| 5.214.08 | Holzwerkstoffe | Holzwolleplatten magnesitgebunden | magnesitgebunden | empfohlen | |
| 5.214.10 | Holzwerkstoffe | Massivholzplatten | seitenverleimt | empfohlen | 1-Schichtplatten |
| 5.214.102 | Holzwerkstoffe | Spanplatten geruchfrei | | empfohlen | emissionsfrei |
| 5.214.12 | Holzwerkstoffe | Spanplatten gipsgebunden | gipsgebunden | empfohlen | |
| 5.214.110 | Holzwerkstoffe | Fichteverbundplatte | | bedingt empfohlen | |
| 5.214.01 | Holzwerkstoffe | Holzfaser-Verbundplatten vollflächig verleimt | vollflächig verleimt | bedingt empfohlen | Weichfaser- und Hartfaserplatte |
| 5.05 | Holzwerkstoffe | Holzfaserhartplatten CO2n | | bedingt empfohlen | |
| 5.214.05 | Holzwerkstoffe | Holzfaserweichplatten bitumiert | bitumiert | bedingt empfohlen | |
| 5.214.09 | Holzwerkstoffe | Holzwolleplatte zementgebunden | zementgebunden | bedingt empfohlen | |
| 5.214.109 | Holzwerkstoffe | Leim-Schichtholz | | bedingt empfohlen | keine Ausgasungen |
| 5.214.001 | Holzwerkstoffe | OSB-Platten | Kunstharzleim | bedingt empfohlen | geringer Leimanteil |
| 5.214.11 | Holzwerkstoffe | Schichtholzplatte Kunstharzleim | Kunstharzleim | bedingt empfohlen | |
| 5.214.13 | Holzwerkstoffe | Spanplatten zementgebunden | zementgebunden | bedingt empfohlen | |
| 5.214.32 | Holzwerkstoffe | Sperrholzplatten furniert | | bedingt empfohlen | |
| 5.214.14 | Holzwerkstoffe | Stabholzplatte Kunstharzleim | Kunstharzleim | bedingt empfohlen | |
| 5.214.101 | Holzwerkstoffe | Tischlerplatten | | bedingt empfohlen | |
| 5.214.401 | Holzwerkstoffe | Holzplatte wetterfest verleimt | | nicht empfohlen | |
| 5.214.29 | Holzwerkstoffe | MDF-Platten | Kunstharzleim | nicht empfohlen | Schadstoff-Ausgasungen |
| 5.214.27 | Holzwerkstoffe | Schichtholzplatten | wasserfester Leim | nicht empfohlen | 3- und mehrschichtig |
| 5.214.26 | Holzwerkstoffe | Spanplatten | isocyanatgebunden | nicht empfohlen | |
| 5.214.25 | Holzwerkstoffe | Spanplatten | phenolharzgebunden | nicht empfohlen | Bezeichnung: V100 |

| Materialempfehlung: 214 Montagebau in Holz: 214 | | | BKP Nr. | MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 MatNr/Produkt | 104 Funktion | 26 Material | 105 Zusätze | 106 Bewertung | 57 Hinweise |
| 5.214.24 | Holzwerkstoffe | Spanplatten | formaldehydarm | nicht empfohlen | Bezeichnung E1, Lignum CH10 |
| 5.214.103 | Holzwerkstoffe | Spanplatten formaldehydgebunden | | nicht empfohlen | |
| 5.214.104 | Holzwerkstoffe | Spanplatten isocyanatgebunden | | nicht empfohlen | |
| 5.214.28 | Holzwerkstoffe | Sperrholzplatten | Kunstharzleim | nicht empfohlen | |
| 6.214.01 | Klebstoffe | Caseinleim | | empfohlen | für Punktverbindungen zu wenig stark |
| 6.214.03 | Klebstoffe | Knochenleim | | empfohlen | für Punktverbindungen zu wenig stark |
| 6.214.02 | Klebstoffe | Naturharzleim | | empfohlen | nur für Flächenverleimung einsetzbar |
| 6.214.04 | Klebstoffe | Polyvinylacetat-Leim (PVAC) | | bedingt empfohlen | Weissleim, nötig bei Punktverleimung |
| 6.01 | Klebstoffe | Weissleim PVAC | | bedingt empfohlen | Weissleim, nötig bei Punktverleimung |
| 6.214.05 | Klebstoffe | Kunstharzleim | | nicht empfohlen | Schadstoff-Ausgasungen |
| 6.214.06 | Klebstoffe | PU-Leim | | nicht empfohlen | wasserfest, Spezialanwendungen |
| 5.214.31 | Konstruktion | Bauholz Fichte nat. getrocknet | | empfohlen | FSC oder PEFC-Holzlabel |
| 5.214.15 | Konstruktion | Buchenholz | einheimisch | empfohlen | FSC oder PEFC-Holzlabel |
| 5.214.16 | Konstruktion | Eichenholz | einheimisch | empfohlen | FSC oder PEFC-Holzlabel |
| 5.214.17 | Konstruktion | Fichtenholz | einheimisch | empfohlen | FSC oder PEFC-Holzlabel |
| 5.214.006 | Konstruktion | Holz (12/20) | | empfohlen | Traggerippe |
| 5.01 | Konstruktion | Holzbalken | | empfohlen | FSC oder PEFC-Holzlabel |
| 5.01.10 | Konstruktion | Kantholz CO2n Dachsparren | | empfohlen | FSC oder PEFC-Holzlabel |
| 5.214.19 | Konstruktion | Kiefer | einheimisch | empfohlen | FSC oder PEFC-Holzlabel |
| 5.214.20 | Konstruktion | Lärchenholz | einheimisch | empfohlen | FSC oder PEFC-Holzlabel |
| 5.214.108 | Konstruktion | Massivholzbalken | | empfohlen | FSC oder PEFC-Holzlabel |
| 5.214.105 | Konstruktion | Rundholz | | empfohlen | FSC oder PEFC-Holzlabel |
| 5.214.21 | Konstruktion | Tannenholz | einheimisch | empfohlen | FSC oder PEFC-Holzlabel |
| 5.031 | Konstruktion | Brettschichtholz CO2n | Kunstharzleim | bedingt empfohlen | |
| 5.03 | Konstruktion | Brettschichtholz CO2n Binderträger | Kunstharzleim | bedingt empfohlen | emissionsfrei |
| 5.214.18 | Konstruktion | Hölzer importiert | europäisch | bedingt empfohlen | gilt für alle Holzarten |
| 5.035 | Konstruktion | Kastendecke 240-20-120 | Kunstharzleim | bedingt empfohlen | |
| 5.214.23 | Konstruktion | Tropenhölzer | | nicht empfohlen | wenn unbekannte Herkunft |
| 5.007.7 | Schalungen | Aussenschalung, Lattung | | empfohlen | |
| 5.214.403 | Schalungen | Dachschalung | | empfohlen | |
| 5.02.40 | Schalungen | Holz-Solarabsorber | | empfohlen | Kammeinfräsungen |
| 5.02.1 | Schalungen | Holzfassadenschalung CO2n | | empfohlen | |
| 5.02.2 | Schalungen | Holzschalung CO2n | | empfohlen | |
| 5.214.402 | Schalungen | Vordachschalung | | empfohlen | |
| 5.224.05 | Unterdächer | Holzfaserweichplatten bitumiert | bitumiert | bedingt empfohlen | wasserfest gegen Rückstauwasser |

| Materialempfehlung: 214 Montagebau in Holz: 214 | | | BKP Nr. | MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco | |
|---|--------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 MatNr/Produkt | 104 Funktion | 26 Material | 105 Zusätze | 106 Bewertung | 57 Hinweise |
| 5.007.71 | Unterkonstruktion | Aussenschalung, Lattung | | empfohlen | |
| 5.02 | Unterkonstruktion | Holzlaternen | | empfohlen | Schiftlaternen |
| 5.02.01 | Unterkonstruktion | Konterlaternen aus Holz | | empfohlen | Schiftlaternen |
| 5.02.02 | Unterkonstruktion | Ziegellaternen aus Holz | | empfohlen | Schiftlaternen |
| 5.214.22 | Verbindungsmittel | Holzdübel | | empfohlen | |
| 4.214.02 | Verbindungsmittel | Nägeln | | empfohlen | |
| 4.214.01 | Verbindungsmittel | Schrauben | | empfohlen | |
| 12.214.01 | Verbindungsmittel | Stahlblechverbinder | verzinkt | empfohlen | nur sparsam verwenden |
| 5.008.8 | Verkleidungen | Aussenschicht, Futter 1 | | empfohlen | |
| 5.010.10 | Verkleidungen | Aussenschicht, Futter 3 | | empfohlen | |
| 5.02.3 | Verkleidungen | Holzschalung für Decken CO2n | | empfohlen | |
| 5.214.004 | Wände aussen+innen | Brettstapelwand | | empfohlen | |
| 5.214.005 | Wände aussen+innen | Holzblockwände | | empfohlen | |
| 5.08 | Wärmedämmungen | Holzwohle mineralisiert CO2n 5cm | | empfohlen | |