

Materialempfehlung: 222 Spenglerarbeiten-/Blechnerarbeiten: 222 BKP Nr.				MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
4.02.01	Befestigung für Schiftungslatten	Federbügel		empfohlen	erhöht stark den Schallschutz
4.05	Blechdach/Verkleidung	Kupferblech		bedingt empfohlen	
4.272.13	Blechdach/Verkleidung	Kupfertitanzink		bedingt empfohlen	
4.222/223.02	Blechdach/Verkleidungen	Kupferblech		empfohlen	Bleche, Rinnen, Rohre
4.222/223.01	Blechdach/Verkleidungen	Messing		empfohlen	z.B. für Kieswinkel, Bleche, Rohre, Rinnen
4.222/223.03	Blechdach/Verkleidungen	Titanzinkblech	Titan, Zink, Kupfer	empfohlen	Bleche, Rinnen, Rohre
4.07	Blechdach/Verkleidungen	Alublech		bedingt empfohlen	
4.224.010	Blechdach/Verkleidungen	Aluminium 0.4 mm		bedingt empfohlen	
4.222/223.04	Blechdach/Verkleidungen	Chromnickelstahl	V2A + V4A, Molybdän	bedingt empfohlen	Bleche, Rinnen, Rohre
4.224.002	Blechdach/Verkleidungen	Kupferblechrinnen		bedingt empfohlen	kleinflächige Anwendung >BKP 222
4.222/223.10	Blechdach/Verkleidungen	Stahlblech aluminisiert		bedingt empfohlen	Tauchverfahren
4.222/223.12	Blechdach/Verkleidungen	Stahlblech einbrennlackiert	Polyester, Acryl, Epoxid	bedingt empfohlen	
4.222/223.09	Blechdach/Verkleidungen	Stahlblech elektrolyt. verzinkt Zincor	Zn	bedingt empfohlen	benötigt einen Anstrich
4.02	Blechdach/Verkleidungen	Stahlblech feuerverzinkt		bedingt empfohlen	
4.222.03	Blechdach/Verkleidungen	Stahlblech sendzimirverzinkt	Zn und Al	bedingt empfohlen	gute Verformbarkeit
4.222/223.11	Blechdach/Verkleidungen	Stahlblech verzinkt Weissblech	Sn	bedingt empfohlen	elektrolytisch oder getaucht
4.222/223.07	Blechdach/Verkleidungen	Stahlblech wetterfest legiert	Cr, Cu, Ni, Mn	bedingt empfohlen	
4.06	Blechdach/Verkleidungen	Titanzinkblech		bedingt empfohlen	
4.222/223.17	Blechdach/Verkleidungen	Aluminiumblech	eloxiert	nicht empfohlen	Bleche, Rinnen, Rohre
4.222/223.16	Blechdach/Verkleidungen	Aluminiumblech		nicht empfohlen	Bleche, Rinnen, Rohre
4.222/223.18	Blechdach/Verkleidungen	Blei		nicht empfohlen	nur für Bleilappen empfohlen
4.222/223.21	Blechdach/Verkleidungen	Stahlbleche mit PVC-Folien beschichtet		nicht empfohlen	Heissverklebung
4.222/223.20	Blechdach/Verkleidungen	Stahlbleche mit Thermoplasten beschichtet		nicht empfohlen	Nassbeschichtung
8.222/223.17	Dachhaut/Abdichtung	Dachpappen	Bitumen	bedingt empfohlen	
12.222/223.01	Dachhaut/Abdichtung	Dachpappen	Polymerbitumen	nicht empfohlen	
4.222/223.19	Dachhaut/Abdichtung	PVC		nicht empfohlen	Bleche, Rinnen, Rohre
12.222/223.16	Hilfsmaterialien	Neoprene	Dilatationen	bedingt empfohlen	
4.222/223.05	Leitungen/Rohre	Gussrohr		empfohlen	Sockelrohr
12.222/223.06	Leitungen/Rohre	PE Polyethylen		bedingt empfohlen	HDPE z.B. Sockelrohre
4.169	Metallbaustoffe	Titanzinkblech	kleinflächig	empfohlen	Blechverkleidungen
4.222/223.15	Verbindungsmittel	Fälze und ähnliches		empfohlen	
4.222/223.13	Verbindungsmittel	Nieten		empfohlen	
4.222/223.14	Verbindungsmittel	Lötzinn	Lötfett, Blei	bedingt empfohlen	