

Materialempfehlung: 226 Fassadenputze: 226			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
21.01	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Abdeckpapier		empfohlen	
21.04	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Holzfaserverleimplatten		empfohlen	mehrfach verwendbar
21.02	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Karton		empfohlen	mehrfach verwendbar
12.226.103	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Papierabdecklagen		empfohlen	
21.03	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Tücher		empfohlen	mehrfach verwendbar
21.05	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	PE-Abdeckfolien		bedingt empfohlen	LDPE mehrfach verwendbar
8.226.101	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	PVC-Abdeckfolien		nicht empfohlen	
4.226.01	BESCHREIBUNG	Metallprofilkantenschutz			
226.01	BESCHREIBUNG	Putz allgemein Kalk/Zement			
2.226.01	BESCHREIBUNG	Putz baubiologisch			
2.226.02	BESCHREIBUNG	Putz mineralisch			
2.226.03	BESCHREIBUNG	Putzmörtel			
2.226.04	BESCHREIBUNG	Trass			
1.211.01	Bindemittel	Kalk, hydraulisch		empfohlen	
1.211.02	Bindemittel	Sumpfkalk		empfohlen	
1.226.01	Bindemittel	Trasskalk		empfohlen	
1.211.03	Bindemittel	Weiszement		empfohlen	
1.211.04	Bindemittel	Grauzement		bedingt empfohlen	
12.226.104	Bindemittel	Bindemittel organisch		nicht empfohlen	Kunstharze
9.226.102	Einlagen	Schaumglas		empfohlen	Erdreich/Sockelbereich
4.226.102	Hilfsmaterialien	Aluminiumkantenschutz		bedingt empfohlen	
12.226.102	Hilfsmaterialien	Glasfasergewebe		bedingt empfohlen	Rissarmierung
4.226.101	Hilfsmaterialien	Stahlkantenschutz		bedingt empfohlen	
2.226.125	Hilfsmaterialien	Ziegelrabit		bedingt empfohlen	kleinflächige Anwendung
12.226.107	Hilfsmaterialien	Kunststoffgewebe		nicht empfohlen	
12.226.105	Hilfsmaterialien	Kunststoffkantenschutz		nicht empfohlen	
4.226.103	Hilfsmaterialien	Streckmetall		nicht empfohlen	
12.226.101	Hilfsstoffe	Luftporenbildner		bedingt empfohlen	
2.226.124	Hilfsstoffe	Methylcellulose		bedingt empfohlen	Wasserrückhaltemittel
12.211.01	Hilfsstoffe	Seife synthetisch		bedingt empfohlen	Plastifizierer
12.226.106	Hilfsstoffe	Metallseifen		nicht empfohlen	
1.226.11	Klebstoffe	Zementkleber	kunststoffvergütet	bedingt empfohlen	
2.24	Mörtel	Lehmputz/-mörtel CO2n	ohne Zusätze	empfohlen	auch mit Faserzusätzen erhältlich
2.091	Mörtel	Leichtmörtel/Kleber		empfohlen	
2.06	Putze	Kalkputz	hydraulischer Kalk	empfohlen	

Materialempfehlung: 226 Fassadenputze: 226			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
2.01.100	Putze	Scheibenputz Kalk/Zement		empfohlen	
2.01	Putze	Verputz aussen konventionell		empfohlen	
2.02.100	Putze	Armierungss.DS (WDV)		bedingt empfohlen	
2.02	Putze	Verputz aussen organisch		bedingt empfohlen	
20.22.10	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Silikatputze 2mm		empfohlen	aussen
2.226.115	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Grauzementputz	bedingt empfohlene Hilfsstoff	bedingt empfohlen	
2.226.113	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Kalkzementputz	bedingt empfohlene Hilfsstoff	bedingt empfohlen	
20.21	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Silikonputz 2mm		bedingt empfohlen	aussen bei grosser Bewitterung
2.226.119	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Sockeldichtungsputz	bedingt empfohlene Hilfsstoff	bedingt empfohlen	
2.226.117	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Sumpfkalkputz	bedingt empfohlene Hilfsstoff	bedingt empfohlen	
2.226.118	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Trassputz	bedingt empfohlene Hilfsstoff	bedingt empfohlen	
2.226.121	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Edelbims	bedingt empfohlen	strahlungsarm
2.226.116	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Weisskalkputz	bedingt empfohlene Hilfsstoff	bedingt empfohlen	
2.226.114	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Weisszementputz	bedingt empfohlene Hilfsstoff	bedingt empfohlen	
2.226.112	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Zementanwurf	bedingt empfohlene Hilfsstoff	bedingt empfohlen	
2.271.13	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Kunststoffputz		nicht empfohlen	bed. empf. Hilfsstoffe
2.226.128	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Putzarten alle		nicht empfohlen	
2.226.127	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Polystyrolkugeln	nicht empfohlen	
2.226.126	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Polystyrolkugeln	nicht empfohlen	
2.226.122	Putze: +empfohl. Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Korkschrot	empfohlen	bed. empf. Hilfsstoffe
20.20.10	Putze: +nicht empf. Hilfsstoff	Kunstharzputze 2mm		nicht empfohlen	aussen
2.226.101	Putze: Anwurf/Anspritze	Zementanwurf	ohne Zusätze	empfohlen	
2.271.09	Putze: Deckputz	Deckputz aussen		empfohlen	
2.271.15	Putze: Deckputz	Feinputz		empfohlen	
2.271.11	Putze: Grundierung	Grundputz		empfohlen	
20.40.1	Putze: Grundierung	Polymerbinder		nicht empfohlen	innen+aussen
2.226.104	Putze: ohne Hilfsstoffe	Grauzementputz	ohne Zusätze	empfohlen	
2.226.002	Putze: ohne Hilfsstoffe	Hydraulischer Kalkputz	ohne Zusätze	empfohlen	
2.226.102	Putze: ohne Hilfsstoffe	Kalkzementputz	ohne Zusätze	empfohlen	aussen
2.226.108	Putze: ohne Hilfsstoffe	Lehmputz	ohne Zusätze	empfohlen	Schützen vor Wasserbelastung
2.226.106	Putze: ohne Hilfsstoffe	Sumpfkalkputz	ohne Zusätze	empfohlen	
2.226.107	Putze: ohne Hilfsstoffe	Trassputz	ohne Zusätze	empfohlen	
2.80	Putze: ohne Hilfsstoffe	Wärmedämmputz hochdämmend	mineralisch	empfohlen	
2.226.111	Putze: ohne Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Korkschrot	empfohlen	
2.226.109	Putze: ohne Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Perlit	empfohlen	

Materialempfehlung: 226 Fassadenputze: 226		BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco		
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
2.40	Putze: ohne Hilfsstoffe	Wärmedämmputz mineralisch	mineralisch & pflanzliche	empfohlen	z.B. Perlite, Korkschrot etc
2.226.105	Putze: ohne Hilfsstoffe	Weisskalkputz	ohne Zusätze	empfohlen	
2.226.103	Putze: ohne Hilfsstoffe	Weisszementputz	ohne Zusätze	empfohlen	für erdberührte Wände
2.271.12	Putze: ohne Hilfsstoffe	Grundputz verlängert	ohne Zusätze	bedingt empfohlen	
2.226.120	Putze: ohne Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Perlit	bedingt empfohlen	
2.226.110	Putze: ohne Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Edelbims	bedingt empfohlen	
4.226.02	Rissarmierung	Drahtgitter feinmaschig	feuerverzinkt	bedingt empfohlen	Einlage in Verputze
2.00.001	Verputze >Putze	Verputz siehe auch: Putz			
9.225.18	Wärmedämmungen	Holzwoleplatten	magnesitgebunden	empfohlen	
9.225.100	Wärmedämmungen	Korkplatten, Dicke 4.0 cm		empfohlen	dampfgebacken
9.226.2	Wärmedämmungen	Mineraldämmplatten 0.045		empfohlen	
9.225.01	Wärmedämmungen	Perlitgestein		empfohlen	
02.226.100	Wärmedämmungen	Aerogel Hochleistungsdämmputz 028Aerogel H	Aerogel	bedingt empfohlen	hochdämmend
9.225.20	Wärmedämmungen	Holzwoleplatten	zementgebunden	bedingt empfohlen	
9.226.103	Wärmedämmungen	Mineralwolle		nicht empfohlen	
9.226.104	Wärmedämmungen	Polystyrol EPS/XPS		nicht empfohlen	
9.226.105	Wärmedämmungen	Polyurethan		nicht empfohlen	
2.226.123	Zuschlagstoffe	Edelbims		empfohlen	Radioaktivität prüfen
1.211.05	Zuschlagstoffe	Kalksand		empfohlen	
1.200.04	Zuschlagstoffe	Kalksteinmehl		empfohlen	
9.226.101	Zuschlagstoffe	Korkschrot		empfohlen	
1.211.06	Zuschlagstoffe	Perlit expandiert	für die Isolation	empfohlen	zur Wärmedämmerhöhung
5.226.101	Zuschlagstoffe	Sägemehl		empfohlen	
1.16	Zuschlagstoffe	Sand gebrochen lose		empfohlen	
1.211.07	Zuschlagstoffe	Quarzsand		bedingt empfohlen	
12.211.603	Zuschlagstoffe	Polystyrolkugeln		nicht empfohlen	