

| Materialempfehlung: 226 Fassadenputze: 226 | | | BKP Nr. | MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco | |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 MatNr/Produkt | 104 Funktion | 26 Material | 105 Zusätze | 106 Bewertung | 57 Hinweise |
| 21.01 | Abdecklagen/Schutzabdeckungen | Abdeckpapier | | empfohlen | |
| 21.04 | Abdecklagen/Schutzabdeckungen | Holzfasernhartplatten | | empfohlen | mehrfach verwendbar |
| 21.02 | Abdecklagen/Schutzabdeckungen | Karton | | empfohlen | mehrfach verwendbar |
| 12.226.103 | Abdecklagen/Schutzabdeckungen | Papierabdecklagen | | empfohlen | |
| 21.03 | Abdecklagen/Schutzabdeckungen | Tücher | | empfohlen | mehrfach verwendbar |
| 21.05 | Abdecklagen/Schutzabdeckungen | PE-Abdeckfolien | | bedingt empfohlen | LDPE mehrfach verwendbar |
| 8.226.101 | Abdecklagen/Schutzabdeckungen | PVC-Abdeckfolien | | nicht empfohlen | |
| 4.226.01 | BESCHREIBUNG | Metallprofilkantenschutz | | | |
| 226.01 | BESCHREIBUNG | Putz allgemein Kalk/Zement | | | |
| 2.226.01 | BESCHREIBUNG | Putz baubiologisch | | | |
| 2.226.02 | BESCHREIBUNG | Putz mineralisch | | | |
| 2.226.03 | BESCHREIBUNG | Putzmörtel | | | |
| 2.226.04 | BESCHREIBUNG | Trass | | | |
| 1.211.01 | Bindemittel | Kalk, hydraulisch | | empfohlen | |
| 1.211.02 | Bindemittel | Sumpfkalk | | empfohlen | |
| 1.226.01 | Bindemittel | Trasskalk | | empfohlen | |
| 1.211.03 | Bindemittel | Weisszement | | empfohlen | |
| 1.211.04 | Bindemittel | Grauzement | | bedingt empfohlen | |
| 12.226.104 | Bindemittel | Bindemittel organisch | | nicht empfohlen | Kunstharze |
| 9.226.102 | Einlagen | Schaumglas | | empfohlen | Erdreich/Sockelbereich |
| 4.226.102 | Hilfsmaterialien | Aluminiumkantenschutz | | bedingt empfohlen | |
| 12.226.102 | Hilfsmaterialien | Glasfasergewebe | | bedingt empfohlen | Rissarmierung |
| 4.226.101 | Hilfsmaterialien | Stahlkantenschutz | | bedingt empfohlen | |
| 2.226.125 | Hilfsmaterialien | Ziegelrabit | | bedingt empfohlen | kleinflächige Anwendung |
| 12.226.107 | Hilfsmaterialien | Kunststoffgewebe | | nicht empfohlen | |
| 12.226.105 | Hilfsmaterialien | Kunststoffkantenschutz | | nicht empfohlen | |
| 4.226.103 | Hilfsmaterialien | Streckmetall | | nicht empfohlen | |
| 12.226.101 | Hilfsstoffe | Luftporenbildner | | bedingt empfohlen | |
| 2.226.124 | Hilfsstoffe | Methylcellulose | | bedingt empfohlen | Wasserrückhaltemittel |
| 12.211.01 | Hilfsstoffe | Seife synthetisch | | bedingt empfohlen | Plastifizierer |
| 12.226.106 | Hilfsstoffe | Metallseifen | | nicht empfohlen | |
| 1.226.11 | Klebstoffe | Zementkleber | kunststoffvergütet | bedingt empfohlen | |
| 2.24 | Mörtel | Lehmputz/-mörtel CO2n | ohne Zusätze | empfohlen | auch mit Faserzusätzen erhältlich |
| 2.091 | Mörtel | Leichtmörtel/Kleber | | empfohlen | |
| 2.06 | Putze | Kalkputz | hydraulischer Kalk | empfohlen | |

| Materialempfehlung: 226 Fassadenputze: 226 | | | BKP Nr. | MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 MatNr/Produkt | 104 Funktion | 26 Material | 105 Zusätze | 106 Bewertung | 57 Hinweise |
| 2.01.100 | Putze | Scheibenputz Kalk/Zement | | empfohlen | |
| 2.01 | Putze | Verputz aussen konventionell | | empfohlen | |
| 2.02.100 | Putze | Armierungss.DS (WDV) | | bedingt empfohlen | |
| 2.02 | Putze | Verputz aussen organisch | | bedingt empfohlen | |
| 20.22.10 | Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe | Silikatputze 2mm | | empfohlen | aussen |
| 2.226.115 | Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe | Grauzementputz | bedingt empfohlene Hilfsstoff | bedingt empfohlen | |
| 2.226.113 | Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe | Kalkzementputz | bedingt empfohlene Hilfsstoff | bedingt empfohlen | |
| 20.21 | Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe | Silikonputz 2mm | | bedingt empfohlen | aussen bei grosser Bewitterung |
| 2.226.119 | Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe | Sockeldichtungsputz | bedingt empfohlene Hilfsstoff | bedingt empfohlen | |
| 2.226.117 | Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe | Sumpfkalkputz | bedingt empfohlene Hilfsstoff | bedingt empfohlen | |
| 2.226.118 | Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe | Trassputz | bedingt empfohlene Hilfsstoff | bedingt empfohlen | |
| 2.226.121 | Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe | Wärmedämmputz Kalk-Zement | Edelbims | bedingt empfohlen | strahlungsarm |
| 2.226.116 | Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe | Weisskalkputz | bedingt empfohlene Hilfsstoff | bedingt empfohlen | |
| 2.226.114 | Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe | Weisszementputz | bedingt empfohlene Hilfsstoff | bedingt empfohlen | |
| 2.226.112 | Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe | Zementanwurf | bedingt empfohlene Hilfsstoff | bedingt empfohlen | |
| 2.271.13 | Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe | Kunststoffputz | | nicht empfohlen | bed. empf. Hilfsstoffe |
| 2.226.128 | Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe | Putzarten alle | | nicht empfohlen | |
| 2.226.127 | Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe | Wärmedämmputz Kalk-Zement | Polystyrolkugeln | nicht empfohlen | |
| 2.226.126 | Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe | Wärmedämmputz Kalk-Zement | Polystyrolkugeln | nicht empfohlen | |
| 2.226.122 | Putze: +empfohl. Hilfsstoffe | Wärmedämmputz Kalk-Zement | Korkschrot | empfohlen | bed. empf. Hilfsstoffe |
| 20.20.10 | Putze: +nicht empf. Hilfsstoff | Kunstharzputze 2mm | | nicht empfohlen | aussen |
| 2.226.101 | Putze: Anwurf/Anspritze | Zementanwurf | ohne Zusätze | empfohlen | |
| 2.271.09 | Putze: Deckputz | Deckputz aussen | | empfohlen | |
| 2.271.15 | Putze: Deckputz | Feinputz | | empfohlen | |
| 2.271.11 | Putze: Grundierung | Grundputz | | empfohlen | |
| 20.40.1 | Putze: Grundierung | Polymerbinder | | nicht empfohlen | innen+aussen |
| 2.226.104 | Putze: ohne Hilfsstoffe | Grauzementputz | ohne Zusätze | empfohlen | |
| 2.226.002 | Putze: ohne Hilfsstoffe | Hydraulischer Kalkputz | ohne Zusätze | empfohlen | |
| 2.226.102 | Putze: ohne Hilfsstoffe | Kalkzementputz | ohne Zusätze | empfohlen | aussen |
| 2.226.108 | Putze: ohne Hilfsstoffe | Lehmputz | ohne Zusätze | empfohlen | Schützen vor Wasserbelastung |
| 2.226.106 | Putze: ohne Hilfsstoffe | Sumpfkalkputz | ohne Zusätze | empfohlen | |
| 2.226.107 | Putze: ohne Hilfsstoffe | Trassputz | ohne Zusätze | empfohlen | |
| 2.80 | Putze: ohne Hilfsstoffe | Wärmedämmputz hochdämmend | mineralisch | empfohlen | |
| 2.226.111 | Putze: ohne Hilfsstoffe | Wärmedämmputz Kalk-Zement | Korkschrot | empfohlen | |
| 2.226.109 | Putze: ohne Hilfsstoffe | Wärmedämmputz Kalk-Zement | Perlit | empfohlen | |

| Materialempfehlung: 226 Fassadenputze: 226 | | BKP Nr. | MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco | | |
|--|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 MatNr/Produkt | 104 Funktion | 26 Material | 105 Zusätze | 106 Bewertung | 57 Hinweise |
| 2.40 | Putze: ohne Hilfsstoffe | Wärmedämmputz mineralisch | mineralisch & pflanzliche | empfohlen | z.B. Perlite, Korkschrot etc |
| 2.226.105 | Putze: ohne Hilfsstoffe | Weisskalkputz | ohne Zusätze | empfohlen | |
| 2.226.103 | Putze: ohne Hilfsstoffe | Weisszementputz | ohne Zusätze | empfohlen | für erdberührte Wände |
| 2.271.12 | Putze: ohne Hilfsstoffe | Grundputz verlängert | ohne Zusätze | bedingt empfohlen | |
| 2.226.120 | Putze: ohne Hilfsstoffe | Wärmedämmputz Kalk-Zement | Perlit | bedingt empfohlen | |
| 2.226.110 | Putze: ohne Hilfsstoffe | Wärmedämmputz Kalk-Zement | Edelbims | bedingt empfohlen | |
| 4.226.02 | Rissarmierung | Drahtgitter feinmaschig | feuerverzinkt | bedingt empfohlen | Einlage in Verputze |
| 2.00.001 | Verputze >Putze | Verputz siehe auch: Putz | | | |
| 9.225.18 | Wärmedämmungen | Holzwoleplatten | magnesitgebunden | empfohlen | |
| 9.225.100 | Wärmedämmungen | Korkplatten, Dicke 4.0 cm | | empfohlen | dampfgebacken |
| 9.226.2 | Wärmedämmungen | Mineraldämmplatten 0.045 | | empfohlen | |
| 9.225.01 | Wärmedämmungen | Perlitgestein | | empfohlen | |
| 02.226.100 | Wärmedämmungen | Aerogel Hochleistungsdämmputz 028Aerogel H | Aerogel | bedingt empfohlen | hochdämmend |
| 9.225.20 | Wärmedämmungen | Holzwoleplatten | zementgebunden | bedingt empfohlen | |
| 9.226.103 | Wärmedämmungen | Mineralwolle | | nicht empfohlen | |
| 9.226.104 | Wärmedämmungen | Polystyrol EPS/XPS | | nicht empfohlen | |
| 9.226.105 | Wärmedämmungen | Polyurethan | | nicht empfohlen | |
| 2.226.123 | Zuschlagstoffe | Edelbims | | empfohlen | Radioaktivität prüfen |
| 1.211.05 | Zuschlagstoffe | Kalksand | | empfohlen | |
| 1.200.04 | Zuschlagstoffe | Kalksteinmehl | | empfohlen | |
| 9.226.101 | Zuschlagstoffe | Korkschrot | | empfohlen | |
| 1.211.06 | Zuschlagstoffe | Perlit expandiert | für die Isolation | empfohlen | zur Wärmedämmerhöhung |
| 5.226.101 | Zuschlagstoffe | Sägemehl | | empfohlen | |
| 1.16 | Zuschlagstoffe | Sand gebrochen lose | | empfohlen | |
| 1.211.07 | Zuschlagstoffe | Quarzsand | | bedingt empfohlen | |
| 12.211.603 | Zuschlagstoffe | Polystyrolkugeln | | nicht empfohlen | |