

Materialempfehlung: 271 Gipserarbeiten: 271			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
21.01	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Abdeckpapier		empfohlen	
21.04	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Holzfasernhartplatten		empfohlen	mehrfach verwendbar
21.02	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Karton		empfohlen	mehrfach verwendbar
12.226.103	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Papierabdecklagen		empfohlen	
21.03	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Tücher		empfohlen	mehrfach verwendbar
21.05	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	PE-Abdeckfolien		bedingt empfohlen	LDPE mehrfach verwendbar
8.226.101	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	PVC-Abdeckfolien		nicht empfohlen	
20.271.002	Anstriche	PVC-Lack		nicht empfohlen	
12.271.04	Armierungen	Glasfasergewebe		bedingt empfohlen	
2.271.001	Bauplatten	Gipsestrichplatten		empfohlen	
2.271.002	Bauplatten	Gipsfaserestrichplatten		empfohlen	
12.271.05	BESCHREIBUNG	Kunststoffvergütung			
2.05	BESCHREIBUNG	Gipsmörtel/Kleber		empfohlen	
1.271.06	BESCHREIBUNG	Trockenlempulver		empfohlen	
1.211.23	Bindemittel	Gips		empfohlen	
1.211.01	Bindemittel	Kalk, hydraulisch		empfohlen	
22.271.01	Bindemittel	Naturgips		empfohlen	
1.211.02	Bindemittel	Sumpfkalk		empfohlen	
2.211.601	Bindemittel	Weisskalk		empfohlen	
1.211.03	Bindemittel	Weisszement		empfohlen	
12.271.01	Bindemittel	Anhydritbinder synthetisch	synthetisch	bedingt empfohlen	
1.211.04	Bindemittel	Grauzement		bedingt empfohlen	
22.271.02	Bindemittel	REA-Gips		bedingt empfohlen	aus Rauchgasentschwefelung
2.271.07	Bindemittel	Chemiegips		nicht empfohlen	
6.211.601	Bindemittel	Kunstharze		nicht empfohlen	organ. Bindemittel
12.271.03	Hilfsmaterialien	Jutegewebe		empfohlen	Rissarmierung
31.271.10	Hilfsmaterialien	Perlitplatte zementgebunden	Zement	empfohlen	Trägerplatte
9.26.1	Hilfsmaterialien	Schilfrohrmatten	drahtgebunden	empfohlen	als Putzuntergrund
4.226.102	Hilfsmaterialien	Aluminiumkantenschutz		bedingt empfohlen	
12.226.102	Hilfsmaterialien	Glasfasergewebe		bedingt empfohlen	Rissarmierung
4.226.101	Hilfsmaterialien	Stahlkantenschutz		bedingt empfohlen	
2.226.125	Hilfsmaterialien	Ziegelrabitz		bedingt empfohlen	kleinflächige Anwendung
12.226.107	Hilfsmaterialien	Kunststoffgewebe		nicht empfohlen	
12.226.105	Hilfsmaterialien	Kunststoffkantenschutz		nicht empfohlen	
4.226.103	Hilfsmaterialien	Streckmetall		nicht empfohlen	

Materialempfehlung: 271 Gipserarbeiten: 271			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
12.271.02	Hilfsstoffe	Bentonit (Quellton)		empfohlen	Dichtungsmittel
1.271.05	Hilfsstoffe	Ton (ungebrannt), Tonerde		empfohlen	
2.226.124	Hilfsstoffe	Methylcellulose		bedingt empfohlen	Wasserrückhaltemittel
12.211.01	Hilfsstoffe	Seife synthetisch		bedingt empfohlen	Plastifizierer
12.226.106	Hilfsstoffe	Metallseifen		nicht empfohlen	
6.271.01	Klebstoffe	Leim tierisch		empfohlen	
2.211.602	Mörtel	Weisskalkmörtel	ohne Zusätze	empfohlen	
2.004.4	Putze	Innenputz, Fläche		empfohlen	
2.002.5	Putze	Innenputz, Leibungen		empfohlen	
2.06	Putze	Kalkputz	hydraulischer Kalk	empfohlen	
2.04	Putze	Gipsputz einschichtig		bedingt empfohlen	
2.03	Putze	Verputz innen konventionell	Kalk-Zementputz	bedingt empfohlen	
20.32.10	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Silikatputze 2mm	bedingt empfohlene Hilfsstoff	empfohlen	innen
2.226.113	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Kalkzementputz	bedingt empfohlene Hilfsstoff	bedingt empfohlen	
2.271.06	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Lehmputz	bedingt empfohlene Hilfsstoff	bedingt empfohlen	
2.226.117	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Sumpfkalkputz	bedingt empfohlene Hilfsstoff	bedingt empfohlen	
2.226.121	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Edelbims	bedingt empfohlen	strahlungsarm
2.226.116	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Weisskalkputz	bedingt empfohlene Hilfsstoff	bedingt empfohlen	
2.271.01	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Weissputz	bedingt empfohlene Hilfsstoff	bedingt empfohlen	
2.271.05	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Zementputz	bedingt empfohlene Hilfsstoff	bedingt empfohlen	
2.226.128	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Putzarten alle		nicht empfohlen	
2.226.127	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Polystyrolkugeln	nicht empfohlen	
2.226.126	Putze: +bed. empf. Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Polystyrolkugeln	nicht empfohlen	
2.226.122	Putze: +empfohl. Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Korkschrot	empfohlen	bed. empf. Hilfsstoffe
20.30.10	Putze: +nicht empf. Hilfsstoff	Kunstharzputze 2mm		nicht empfohlen	innen
20.31	Putze: +nicht empf. Hilfsstoff	Silikonputze 2mm		nicht empfohlen	innen
2.271.08	Putze: Deckputz	Deckputz Abrieb		empfohlen	
2.271.10	Putze: Deckputz	Deckputz Kellenwurf		empfohlen	
2.271.15	Putze: Deckputz	Feinputz		empfohlen	
2.271.11	Putze: Grundierung	Grundputz		empfohlen	
20.40.1	Putze: Grundierung	Polymerbinder		nicht empfohlen	innen+aussen
2.271.04	Putze: ohne Hilfsstoffe	Gipsputz	ohne Zusätze	empfohlen	Naturgips
2.226.108	Putze: ohne Hilfsstoffe	Lehmputz	ohne Zusätze	empfohlen	Schützen vor Wasserbelastung
2.226.106	Putze: ohne Hilfsstoffe	Sumpfkalkputz	ohne Zusätze	empfohlen	
2.80	Putze: ohne Hilfsstoffe	Wärmedämmputz hochdämmend	mineralisch	empfohlen	

Materialempfehlung: 271 Gipserarbeiten: 271			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
2.226.111	Putze: ohne Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Korkschröt	empfohlen	
2.226.109	Putze: ohne Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Perlit	empfohlen	
2.226.105	Putze: ohne Hilfsstoffe	Weisskalkputz	ohne Zusätze	empfohlen	
2.271.03	Putze: ohne Hilfsstoffe	Weissputz	ohne Zusätze	empfohlen	
2.271.12	Putze: ohne Hilfsstoffe	Grundputz verlängert	ohne Zusätze	bedingt empfohlen	
2.226.120	Putze: ohne Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Perlit	bedingt empfohlen	
2.226.110	Putze: ohne Hilfsstoffe	Wärmedämmputz Kalk-Zement	Edelbims	bedingt empfohlen	
2.271.02	Putze: ohne Hilfsstoffe	Zementputz	ohne Zusätze	bedingt empfohlen	nur im Feuchtbereich
2.00.001	Verputze >Putze	Verputz siehe auch: Putz			
1.13	Wandbauplatten	Gipskartonplatte		empfohlen	Innenanwendung
1.13.125.1	Wandbauplatten	Gipskartonplatte 12.5mm eilagig		empfohlen	Innenanwendung
1.13.150.1	Wandbauplatten	Gipskartonplatte 15mm		empfohlen	Innenausbau
1.13.180.1	Wandbauplatten	Gipskartonplatte 18mm		empfohlen	Innenausbau
1.271.01	Wände aussen+innen	Gipsfaserplatte, Naturgips	Naturgips	empfohlen	
1.271.03	Wände aussen+innen	Gipsplatte Naturgips	Naturgips	empfohlen	
1.271.02	Wände aussen+innen	Gipsplatte Naturgips	Naturgips	empfohlen	
1.271.04	Wände aussen+innen	Gipsplatte	imprägniert	nicht empfohlen	
9.225.01	Wärmedämmungen	Perlitgestein		empfohlen	
02.226.100	Wärmedämmungen	Aerogel Hochleistungsämmputz 028Aerogel H	Aerogel	bedingt empfohlen	hochdämmend
2.225.8	Wärmespeichermaterial	PCM Phasenwechsel-Speichermaterial		bedingt empfohlen	Produktionsaufwendig
5.271.02	Werkstoffe und Platten	Holzwolleplatten gipsgebunden	gipsgebunden	empfohlen	
5.271.01	Werkstoffe und Platten	Holzwolleplatten magnesitgebunden	magnesitgebunden	empfohlen	
5.271.06	Werkstoffe und Platten	Strohwand stranggepresst		empfohlen	nichttragend
5.271.03	Werkstoffe und Platten	Holzwolleplatten zementgebunden	zementgebunden	bedingt empfohlen	
2.226.123	Zuschlagstoffe	Edelbims		empfohlen	Radioaktivität prüfen
1.211.05	Zuschlagstoffe	Kalksand		empfohlen	
9.226.101	Zuschlagstoffe	Korkschröt		empfohlen	
1.211.06	Zuschlagstoffe	Perlit expandiert	für die Isolation	empfohlen	zur Wärmedämmerhöhung
5.226.101	Zuschlagstoffe	Sägemehl		empfohlen	
1.16	Zuschlagstoffe	Sand gebrochen lose		empfohlen	
1.211.07	Zuschlagstoffe	Quarzsand		bedingt empfohlen	
12.211.603	Zuschlagstoffe	Polystyrolkugeln		nicht empfohlen	