

Materialempfehlung: 273 Schreinerarbeiten: 273			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
12.273.03	Belag	Kunststofffolien	Leimen siehe Funktion >Klebs	nicht empfohlen	
5.273.20	Beschichtungen	Holz furniere einheimisch	Leimen siehe Funktion >Klebs	empfohlen	
5.273.21	Beschichtungen	Holz furniere importiert	Leimen siehe Funktion >Klebs	bedingt empfohlen	
4.273.01	Beschichtungen	Aluminium	Leimen siehe Funktion >Klebs	nicht empfohlen	Plattenbelegung- und Beschichtung
5.273.28	Beschichtungen	Holz furniere tropisch	Leimen siehe Funktion >Klebs	nicht empfohlen	
5.273.22	Beschläge	Holz		empfohlen	
4.221.03	Beschläge	Metall		empfohlen	
5.273.301	BESCHREIBUNG	Massivholzverbundplatten	Leim ohne Ausgasungen	empfohlen	
5.273.004	BESCHREIBUNG	Türblätter beschichtet		bedingt empfohlen	
12.221.17	Fensterrahmen	PVC-Rahmen Fenster	PVC-Beschläge	nicht empfohlen	
12.273.02	Hilfsstoffe	Harnstoffharz	Leimen siehe Funktion >Klebs	nicht empfohlen	
12.273.01	Hilfsstoffe	Phenolharz	Leimen siehe Funktion >Klebs	nicht empfohlen	
5.214.02	Holzwerkstoffe	Holz faserhartplatten		empfohlen	
5.214.04	Holzwerkstoffe	Holz faserweichplatten		empfohlen	
5.214.06	Holzwerkstoffe	Holz faserweichplatten schichtverleimt	schichtverleimt	empfohlen	Leimstreifen
5.214.07	Holzwerkstoffe	Holz wolleplatte gips-/kalkgebunden	gips-/kalkgebunden	empfohlen	
5.214.08	Holzwerkstoffe	Holz wolleplatten magnesitgebunden	magnesitgebunden	empfohlen	
5.214.10	Holzwerkstoffe	Massivholzplatten	seitenverleimt	empfohlen	1-Schichtplatten
5.214.12	Holzwerkstoffe	Spanplatten gipsgebunden	gipsgebunden	empfohlen	
5.214.01	Holzwerkstoffe	Holz faser-Verbundplatten vollflächig verleimt	vollflächig verleimt	bedingt empfohlen	Weichfaser- und Hartfaserplatte
5.214.09	Holzwerkstoffe	Holz wolleplatte zementgebunden	zementgebunden	bedingt empfohlen	
5.273.19	Holzwerkstoffe	Massivholz furniert	Leim	bedingt empfohlen	nicht mehr gebräuchlich
5.214.11	Holzwerkstoffe	Schichtholzplatte Kunstharzleim	Kunstharzleim	bedingt empfohlen	
5.273.16	Holzwerkstoffe	Spanplatten gipsgebunden, furniert	gipsgebunden	bedingt empfohlen	
5.273.17	Holzwerkstoffe	Spanplatten mit/ohne Furnier	zementgebunden	bedingt empfohlen	
5.214.14	Holzwerkstoffe	Stabholzplatte Kunstharzleim	Kunstharzleim	bedingt empfohlen	
5.273.18	Holzwerkstoffe	Tischlerplatten	Leim	bedingt empfohlen	Weissleim PVAC
5.273.27	Holzwerkstoffe	Formsperrholz	Kunstharzleim	nicht empfohlen	
5.214.29	Holzwerkstoffe	MDF-Platten	Kunstharzleim	nicht empfohlen	Schadstoff-Ausgasungen
5.214.27	Holzwerkstoffe	Schichtholzplatten	wasserfester Leim	nicht empfohlen	3- und mehrschichtig
5.273.26	Holzwerkstoffe	Spanplatten mit/ohne Furnier	isocyanatgebunden	nicht empfohlen	
5.273.25	Holzwerkstoffe	Spanplatten mit/ohne Furnier	phenolharzgebunden	nicht empfohlen	Bezeichnung: V100
5.273.24	Holzwerkstoffe	Spanplatten mit/ohne Furnier	formaldehydarm	nicht empfohlen	Bezeichnung E1, Lignum CH10
5.214.28	Holzwerkstoffe	Sperrholzplatten	Kunstharzleim	nicht empfohlen	
6.214.01	Klebstoffe	Caseinleim		empfohlen	für Punktverbindungen zu wenig stark

Materialempfehlung: 273 Schreinerarbeiten: 273			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
6.273.301	Klebstoffe	Glutinleim		empfohlen	
6.214.03	Klebstoffe	Knochenleim		empfohlen	für Punktverbindungen zu wenig stark
6.214.02	Klebstoffe	Naturharzleim		empfohlen	nur für Flächenverleimung einsetzbar
6.214.04	Klebstoffe	Polyvinylacetat-Leim (PVAC)		bedingt empfohlen	Weissleim, nötig bei Punktverleimung
6.214.05	Klebstoffe	Kunstharzleim		nicht empfohlen	Schadstoff-Ausgasungen
6.214.06	Klebstoffe	PU-Leim		nicht empfohlen	wasserfest, Spezialanwendungen
5.273.07	Massivholz	Ahorn		empfohlen	einheimisch
5.273.04	Massivholz	Arve		empfohlen	einheimisch
5.273.14	Massivholz	Birnbäum		empfohlen	einheimisch
5.273.05	Massivholz	Buchenholz		empfohlen	einheimisch
5.273.06	Massivholz	Eichenholz		empfohlen	einheimisch
5.273.10	Massivholz	Erle		empfohlen	einheimisch
5.273.02	Massivholz	Fichtenholz		empfohlen	einheimisch
5.273.08	Massivholz	Kirsche		empfohlen	einheimisch
5.273.03	Massivholz	Lärchenholz		empfohlen	einheimisch
5.273.11	Massivholz	Linde		empfohlen	einheimisch
5.273.09	Massivholz	Nussbaum		empfohlen	einheimisch
5.273.12	Massivholz	Pappel		empfohlen	einheimisch
5.273.01	Massivholz	Tannenholz		empfohlen	einheimisch
5.273.13	Massivholz	Zwetschge		empfohlen	einheimisch
5.273.15	Massivholz	Hölzer, import. europäische		bedingt empfohlen	
5.273.30	Massivholz	Massivholzplatte seitenverleimt		bedingt empfohlen	sog. 1-Schichtplatten
5.273.23	Massivholz	Tropenhölzer		nicht empfohlen	aus Übersee, ohne FSC-Holzlabel
12.229	Türen	Innentüre, Holz		empfohlen	
12.230	Türen	Innentüre, Holz, Glaseinsatz		empfohlen	
5.273.002	Türen	Türe in Holz feuerfest		empfohlen	
5.273.003	Türen	Türe in Holz schalldämmend		empfohlen	
5.273.001	Türen	Türe in Massiv-Hartholz		empfohlen	
5.273.0.01	Türen	Türen in Massiv-Tannenholz Innen		empfohlen	
12.227	Türen	Aussentüre, Holz, aluminiumbeplankt		bedingt empfohlen	bleibt formstabil bei Feuchte
5.214.22	Verbindungsmittel	Holzdübel		empfohlen	
4.214.02	Verbindungsmittel	Nägel		empfohlen	
4.214.01	Verbindungsmittel	Schrauben		empfohlen	
12.214.01	Verbindungsmittel	Stahlblechverbinder	verzinkt	empfohlen	nur sparsam verwenden
5.271.01	Werkstoffe und Platten	Holzwoleplatten magnesitgebunden	magnesitgebunden	empfohlen	