

Materialempfehlung: 282 Wandbekleidungen: 282			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco		
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise	
12.273.03	Belag	Kunststofffolien	Leimen siehe Funktion >Klebs	nicht empfohlen		
5.273.20	Beschichtungen	Holz furniere einheimisch	Leimen siehe Funktion >Klebs	empfohlen		
5.273.21	Beschichtungen	Holz furniere importiert	Leimen siehe Funktion >Klebs	bedingt empfohlen		
4.273.01	Beschichtungen	Aluminium	Leimen siehe Funktion >Klebs	nicht empfohlen	Plattenbelegung- und Beschichtung	
5.273.28	Beschichtungen	Holz furniere tropisch	Leimen siehe Funktion >Klebs	nicht empfohlen		
20.282.103	BESCHREIBUNG	Haftgrundanstrich				
10.282.113	BESCHREIBUNG	Tapeten				
20.282.102	BESCHREIBUNG	Tiefgrundanstrich				
12.282.01	BESCHREIBUNG	Wandbekleidung				
12.282.401	BESCHREIBUNG	Wandplattenbelag				
10.282.115	BESCHREIBUNG	Kunststofftapete		nicht empfohlen		
1.282.502	Bodenbeläge Fliesen/Platten	Bodenbeschichtungen	glasiert	empfohlen		
1.282.500	Bodenbeläge Fliesen/Platten	Keramik		empfohlen		
1.282.501	Bodenbeläge Fliesen/Platten	Steinzeugfliesen	glasiert	empfohlen		
1.282.410	Bodenbeläge Fliesen/Platten	Steinzeugplatten	glasiert	empfohlen		
31.271.10	Hilfsmaterialien	Perlitplatte zementgebunden	Zement	empfohlen	Trägerplatte	
12.273.02	Hilfsstoffe	Harnstoffharz	Leimen siehe Funktion >Klebs	nicht empfohlen		
12.273.01	Hilfsstoffe	Phenolharz	Leimen siehe Funktion >Klebs	nicht empfohlen		
6.214.01	Klebstoffe	Caseinleim		empfohlen	für Punktverbindungen zu wenig stark	
6.282.103	Klebstoffe	Fischkleister	ohne Zusätze	empfohlen		
6.214.03	Klebstoffe	Knochenleim		empfohlen	für Punktverbindungen zu wenig stark	
6.282.101	Klebstoffe	Mehlkleister	ohne Zusätze	empfohlen		
6.282.104	Klebstoffe	Methylzellulose-Kleister		empfohlen		
6.214.02	Klebstoffe	Naturharzleim		empfohlen	nur für Flächenverleimung einsetzbar	
6.282.102	Klebstoffe	Stärkekleister	ohne Zusätze	empfohlen		
6.214.04	Klebstoffe	Polyvinylacetat-Leim (PVAC)		bedingt empfohlen	Weissleim, nötig bei Punktverleimung	
1.226.11	Klebstoffe	Zementkleber	kunststoffvergütet	bedingt empfohlen		
6.214.05	Klebstoffe	Kunstharzleim		nicht empfohlen	Schadstoff-Ausgasungen	
6.282.105	Klebstoffe	Kunststoffdispersionen		nicht empfohlen		
6.214.06	Klebstoffe	PU-Leim		nicht empfohlen	wasserfest, Spezialanwendungen	
10.282.104	Tapeten	Jutegewebe Rupfen		empfohlen		
10.282.114	Tapeten	Naturgräser tapete		empfohlen		
10.282.103	Tapeten	Naturtextilien	ohne Zusätze	empfohlen		
10.282.102	Tapeten	Papier	ohne Zusätze	empfohlen		
10.282.101	Tapeten	Rauhfaser tapete	ohne Zusätze	empfohlen		

Materialempfehlung: 282 Wandbekleidungen: 282			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco		
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise	
10.282.106	Tapeten	Prägetapete	Dispersionsvoranstrich	bedingt empfohlen		
10.282.105	Tapeten	Tapete bedruckt		bedingt empfohlen		
10.282.108	Tapeten	Kunstfaser	Papierträger	nicht empfohlen		
10.282.109	Tapeten	Kunststoff	Vinyl	nicht empfohlen		
10.282.110	Tapeten	Kunststoff geschäumt		nicht empfohlen		
10.282.107	Tapeten	Kunststoffgewebe		nicht empfohlen		
10.282.112	Tapeten	Verbundtapeten	mit Schaumstoffrücken	nicht empfohlen		
10.282.111	Tapeten	Verbundtapeten	mit Alurücken	nicht empfohlen		
6.282.601	Verbindungsmittel	gespannt		empfohlen		
5.214.22	Verbindungsmittel	Holzdübel		empfohlen		
4.214.02	Verbindungsmittel	Nägeln		empfohlen		
4.214.01	Verbindungsmittel	Schrauben		empfohlen		
12.214.01	Verbindungsmittel	Stahlblechverbinder	verzinkt	empfohlen	nur sparsam verwenden	
5.282.507	Verkleidungen	Arve	einheimisch	empfohlen		
5.282.505	Verkleidungen	Buchenholz	einheimisch	empfohlen		
5.282.506	Verkleidungen	Esche	einheimisch	empfohlen		
5.282.502	Verkleidungen	Fichtenholz	einheimisch	empfohlen		
5.282.514	Verkleidungen	Holzfaserverleimplatten		empfohlen		
5.282.512	Verkleidungen	Holzfaserverleimplatten		empfohlen		
5.282.516	Verkleidungen	Holzfaserverleimplatten	schichtverleimt	empfohlen	Leimstreifen	
5.282.518	Verkleidungen	Holzwohleplatten	gips-/kalkgebunden	empfohlen		
5.282.517	Verkleidungen	Holzwohleplatten	magnesitgebunden	empfohlen		
5.282.508	Verkleidungen	Kastanie	einheimisch	empfohlen		
5.282.504	Verkleidungen	Kiefer	einheimisch	empfohlen		
5.282.601	Verkleidungen	Kork, Tapetenplatten 3.2mm	unbeschichtet	empfohlen		
5.282.537	Verkleidungen	Korkplatten		empfohlen		
5.282.503	Verkleidungen	Lärchenholz	einheimisch	empfohlen		
12.282.601	Verkleidungen	Linoleum	unbeschichtet	empfohlen		
5.282.538	Verkleidungen	Massivholzbekleidung		empfohlen		
5.282.523	Verkleidungen	Massivholzplatten	seitenverleimt	empfohlen	sog. 1-Schichtplatten	
12.282.602	Verkleidungen	Naturfaserstoffe	ohne Zusätze	empfohlen		
5.282.509	Verkleidungen	Nussbaum	einheimisch	empfohlen		
2.282.02	Verkleidungen	Perlcornboard		empfohlen	im Nassraum	
1.282.101	Verkleidungen	Sedimentgesteinplatte		empfohlen		
2.282.01	Verkleidungen	Silikatplatte		empfohlen		

Materialempfehlung: 282 Wandbekleidungen: 282			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
5.282.520	Verkleidungen	Spanplatten gipsgebunden	gipsgebunden	empfohlen	
5.282.02	Verkleidungen	Täfer massiv		empfohlen	
5.282.501	Verkleidungen	Tannenholz	einheimisch	empfohlen	
1.216.02	Verkleidungen	Travertin		empfohlen	Transportwege beachten (Herkunft)
1.282.01	Verkleidungen	Tuffstein		empfohlen	
5.282.510	Verkleidungen	Ulme	einheimisch	empfohlen	
25.02	Verkleidungen	ABS schwarz		bedingt empfohlen	in Kunststoff, Autobau
12.211.02	Verkleidungen	Acryl-Well- und Stegplatten		bedingt empfohlen	kleinflächige Anwendung
5.282.513	Verkleidungen	Hölzer, importiert	europäische	bedingt empfohlen	
5.282.524	Verkleidungen	Holzfaserverbundplatten	vollflächig verleimt	bedingt empfohlen	Weichfaser-, Hartfaserplatte
5.282.519	Verkleidungen	Holzwoleplatten	zementgebunden	bedingt empfohlen	
5.282.528	Verkleidungen	Massivholz, furniert	Leim	bedingt empfohlen	nicht mehr gebräuchlich
5.282.526	Verkleidungen	Schichtholzplatten	Kunstharzleim	bedingt empfohlen	
5.282.522	Verkleidungen	Spanplatten mit/ohne Furnier	zementgebunden	bedingt empfohlen	
5.282.525	Verkleidungen	Stabholzplatten	Kunstharzleim	bedingt empfohlen	
5.282.01	Verkleidungen	Täfer furniert		bedingt empfohlen	
5.282.527	Verkleidungen	Tischlerplatten	Leim	bedingt empfohlen	
5.282.536	Verkleidungen	Formsperrholz	Kunstharzleim	nicht empfohlen	
5.282.535	Verkleidungen	MDF-Platten	Kunstharzleim	nicht empfohlen	
4.282.601	Verkleidungen	Metallverkleidungen		nicht empfohlen	
12.282.605	Verkleidungen	PVC		nicht empfohlen	
5.282.533	Verkleidungen	Schichtholzplatten	wasserfester Leim	nicht empfohlen	
5.282.521	Verkleidungen	Spanplatten furniert	gipsgebunden	nicht empfohlen	
5.282.532	Verkleidungen	Spanplatten mit/ohne Furnier	isocyanatgebunden	nicht empfohlen	
5.282.531	Verkleidungen	Spanplatten mit/ohne Furnier	phenolharzgebunden	nicht empfohlen	Bezeichnung: V100
5.282.530	Verkleidungen	Spanplatten mit/ohne Furnier	formaldehydarm	nicht empfohlen	Bezeichnung E1, Lignum CH10
5.282.534	Verkleidungen	Sperrholzplatten	Kunstharzleim	nicht empfohlen	
12.282.603	Verkleidungen	Steinteppiche		nicht empfohlen	
12.282.604	Verkleidungen	synthetische Stoffe (Textilien)		nicht empfohlen	
5.282.529	Verkleidungen	Tropenhölzer		nicht empfohlen	
2.282.402	Verlegen und Verfugen	Kalk/Zementmörtel		empfohlen	
6.282.402	Verlegen und Verfugen	Naturharz-Dispersionskleber		empfohlen	
6.282.401	Verlegen und Verfugen	Trass-Zement-Kleber	Kalksand	empfohlen	
6.282.201	Verlegen und Verfugen	Kunstharz-Dispersionskleber		bedingt empfohlen	
2.282.401	Verlegen und Verfugen	Zementmörtel	geringe organ. Zusatzstoffe	bedingt empfohlen	

Materialempfehlung: 282 Wandbekleidungen: 282			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
6.282.203	Verlegen und Verfugen	Fugenspachtel	fungizidhaltig	nicht empfohlen	
12.282.202	Verlegen und Verfugen	Heissasphalt/Bitumen		nicht empfohlen	
12.282.201	Verlegen und Verfugen	Silikonkautschuk	fungizidhaltig	nicht empfohlen	
2.282.201	Verlegen und Verfugen	Zementmörtel kunststoffvergütet		nicht empfohlen	
6.282.202	Verlegen und Verfugen	Zweikomponentenkleber		nicht empfohlen	
1.13	Wandbauplatten	Gipskartonplatte		empfohlen	Innenanwendung
1.13.125.1	Wandbauplatten	Gipskartonplatte 12.5mm eilagig		empfohlen	Innenanwendung
1.13.150.1	Wandbauplatten	Gipskartonplatte 15mm		empfohlen	Innenausbau
1.13.180.1	Wandbauplatten	Gipskartonplatte 18mm		empfohlen	Innenausbau
1.282.204	Wandbeläge Fliesen/Platten	Gneis		empfohlen	Radioaktivität abklären
1.282.203	Wandbeläge Fliesen/Platten	Granit		empfohlen	Radioaktivität abklären
1.282.201	Wandbeläge Fliesen/Platten	Kalk		empfohlen	
1.282.407	Wandbeläge Fliesen/Platten	Kalk-Weisszement		empfohlen	
1.282.401	Wandbeläge Fliesen/Platten	Keramikplatten	glasiert	empfohlen	
1.282.406	Wandbeläge Fliesen/Platten	Klinker		empfohlen	
1.282.202	Wandbeläge Fliesen/Platten	Marmor		empfohlen	
1.282.206	Wandbeläge Fliesen/Platten	Porphyr		empfohlen	Radioaktivität abklären
1.282.207	Wandbeläge Fliesen/Platten	Sandsteine		empfohlen	
1.282.205	Wandbeläge Fliesen/Platten	Schiefer		empfohlen	Radioaktivität abklären
1.282.208	Wandbeläge Fliesen/Platten	Specksteinplatten		empfohlen	
1.282.404	Wandbeläge Fliesen/Platten	Steingut		empfohlen	
1.282.408	Wandbeläge Fliesen/Platten	Steingutplatte		empfohlen	
1.282.405	Wandbeläge Fliesen/Platten	Steinzeug		empfohlen	
1.282.402	Wandbeläge Fliesen/Platten	Tonplatten	nicht silikonisiert	empfohlen	
1.282.209	Wandbeläge Fliesen/Platten	Travertin	Kunststoffspachtel	empfohlen	
1.282.301	Wandbeläge Fliesen/Platten	Kunststein zementgebunden		bedingt empfohlen	
1.282.403	Wandbeläge Fliesen/Platten	Tonplatten	silikonisiert	bedingt empfohlen	
1.282.302	Wandbeläge Fliesen/Platten	Kunststein kunstharzgebunden		nicht empfohlen	
1.216.12	Wände aussen+innen	Naturbims		bedingt empfohlen	
5.271.06	Werkstoffe und Platten	Strohwand stranggepresst		empfohlen	nichttragend
20.282.101	Zusätze	Naturharze		bedingt empfohlen	
12.282.102	Zusätze	Formaldehyd		nicht empfohlen	
12.282.103	Zusätze	Fungizide		nicht empfohlen	
12.282.104	Zusätze	Insektizide		nicht empfohlen	
12.282.101	Zusätze	Kunstharze		nicht empfohlen	