

| Materialempfehlung: 283 Deckenbekleidungen: 283 | | | BKP Nr. | MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco | | |
|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 MatNr/Produkt | 104 Funktion | 26 Material | 105 Zusätze | 106 Bewertung | 57 Hinweise | |
| 12.273.03 | Belag | Kunststofffolien | Leimen siehe Funktion >Klebs | nicht empfohlen | | |
| 5.273.20 | Beschichtungen | Holzurniere einheimisch | Leimen siehe Funktion >Klebs | empfohlen | | |
| 5.273.21 | Beschichtungen | Holzurniere importiert | Leimen siehe Funktion >Klebs | bedingt empfohlen | | |
| 4.273.01 | Beschichtungen | Aluminium | Leimen siehe Funktion >Klebs | nicht empfohlen | Plattenbelegung- und Beschichtung | |
| 5.273.28 | Beschichtungen | Holzurniere tropisch | Leimen siehe Funktion >Klebs | nicht empfohlen | | |
| 283.01 | BESCHREIBUNG | Deckenbekleidung | | | | |
| 12.283.303 | BESCHREIBUNG | Mineralfaserdeckenbekleidung | | | | |
| 1.211.23 | Bindemittel | Gips | | empfohlen | | |
| 5.283.401 | Bodenbeläge in Holz | Massivholzriemen | | empfohlen | | |
| 5.283.403 | Decken tragend | Kassettendecke | | empfohlen | | |
| 12.273.02 | Hilfsstoffe | Harnstoffharz | Leimen siehe Funktion >Klebs | nicht empfohlen | | |
| 12.273.01 | Hilfsstoffe | Phenolharz | Leimen siehe Funktion >Klebs | nicht empfohlen | | |
| 6.214.01 | Klebstoffe | Caseinleim | | empfohlen | für Punktverbindungen zu wenig stark | |
| 6.214.03 | Klebstoffe | Knochenleim | | empfohlen | für Punktverbindungen zu wenig stark | |
| 6.214.02 | Klebstoffe | Naturharzleim | | empfohlen | nur für Flächenverleimung einsetzbar | |
| 6.214.04 | Klebstoffe | Polyvinylacetat-Leim (PVAC) | | bedingt empfohlen | Weisseim, nötig bei Punktverleimung | |
| 6.214.05 | Klebstoffe | Kunstharzleim | | nicht empfohlen | Schadstoff-Ausgasungen | |
| 6.214.06 | Klebstoffe | PU-Leim | | nicht empfohlen | wasserfest, Spezialanwendungen | |
| 5.283.01 | Konstruktion | Holz | | empfohlen | | |
| 4.283.02 | Konstruktion | Aluminium | | bedingt empfohlen | Tragprofile | |
| 4.283.01 | Konstruktion | Stahl | | bedingt empfohlen | Tragprofile | |
| 6.282.601 | Verbindungsmittel | gespannt | | empfohlen | | |
| 5.214.22 | Verbindungsmittel | Holzdübel | | empfohlen | | |
| 4.214.02 | Verbindungsmittel | Nägels | | empfohlen | | |
| 4.214.01 | Verbindungsmittel | Schrauben | | empfohlen | | |
| 10.283.01 | Verkleidungen | Tapeten | | | siehe BKP 282.1 | |
| 5.282.507 | Verkleidungen | Arve | einheimisch | empfohlen | | |
| 5.282.505 | Verkleidungen | Buchenholz | einheimisch | empfohlen | | |
| 5.282.506 | Verkleidungen | Esche | einheimisch | empfohlen | | |
| 5.282.502 | Verkleidungen | Fichtenholz | einheimisch | empfohlen | | |
| 1.283.202 | Verkleidungen | Gipsfaserplatte | | empfohlen | | |
| 1.283.201 | Verkleidungen | Gipsplatte | ohne Zusätze | empfohlen | | |
| 5.282.514 | Verkleidungen | Holzfasernhartplatten | | empfohlen | | |
| 5.282.512 | Verkleidungen | Holzfasernweichplatten | | empfohlen | | |
| 5.282.516 | Verkleidungen | Holzfasernweichplatten | schichtverleimt | empfohlen | Leimstreifen | |

| Materialempfehlung: 283 Deckenbekleidungen: 283 | | | BKP Nr. | MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco | | |
|---|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 1 MatNr/Produkt | 104 Funktion | 26 Material | 105 Zusätze | 106 Bewertung | 57 Hinweise | |
| 5.282.518 | Verkleidungen | Holzwoleplatten | gips-/kalkgebunden | empfohlen | | |
| 5.282.517 | Verkleidungen | Holzwoleplatten | magnesitgebunden | empfohlen | | |
| 5.282.508 | Verkleidungen | Kastanie | einheimisch | empfohlen | | |
| 5.282.504 | Verkleidungen | Kiefer | einheimisch | empfohlen | | |
| 5.282.503 | Verkleidungen | Lärchenholz | einheimisch | empfohlen | | |
| 5.282.523 | Verkleidungen | Massivholzplatten | seitenverleimt | empfohlen | sog. 1-Schichtplatten | |
| 5.283.402 | Verkleidungen | Massivholztäfer | | empfohlen | | |
| 10.283.02 | Verkleidungen | Naturfasern | ohne Zusätze | empfohlen | | |
| 12.283.501 | Verkleidungen | Naturfasertextilbespannung | | empfohlen | | |
| 10.283.03 | Verkleidungen | Naturtextilien, Spanndecken | | empfohlen | | |
| 5.282.509 | Verkleidungen | Nussbaum | einheimisch | empfohlen | | |
| 12.283.01 | Verkleidungen | Papier | Hinterlage | empfohlen | | |
| 5.283.404 | Verkleidungen | Presskorkdekorplatte | | empfohlen | | |
| 5.282.520 | Verkleidungen | Spanplatten gipsgebunden | gipsgebunden | empfohlen | | |
| 5.282.02 | Verkleidungen | Täfer massiv | | empfohlen | | |
| 5.282.501 | Verkleidungen | Tannenholz | einheimisch | empfohlen | | |
| 5.282.510 | Verkleidungen | Ulme | einheimisch | empfohlen | | |
| 25.02 | Verkleidungen | ABS schwarz | | bedingt empfohlen | in Kunststoff, Autobau | |
| 12.211.02 | Verkleidungen | Acryl-Well- und Stegplatten | | bedingt empfohlen | kleinflächige Anwendung | |
| 4.283.103 | Verkleidungen | Aluminium | | bedingt empfohlen | Platten, Paneele, Lamellen | |
| 1.283.203 | Verkleidungen | Gipsbauplatte | Üglasfaserarmiert | bedingt empfohlen | | |
| 5.282.513 | Verkleidungen | Hölzer, importiert | europäische | bedingt empfohlen | | |
| 5.282.524 | Verkleidungen | Holzfaser-Verbundplatten | vollflächig verleimt | bedingt empfohlen | Weichfaser-, Hartfaserplatte | |
| 5.282.519 | Verkleidungen | Holzwoleplatten | zementgebunden | bedingt empfohlen | | |
| 4.283.101 | Verkleidungen | Mineralfaserplatten | | bedingt empfohlen | | |
| 5.282.526 | Verkleidungen | Schichtholzplatten | Kunstharzleim | bedingt empfohlen | | |
| 5.282.522 | Verkleidungen | Spanplatten mit/ohne Furnier | zementgebunden | bedingt empfohlen | | |
| 5.282.525 | Verkleidungen | Stabholzplatten | Kunstharzleim | bedingt empfohlen | | |
| 10.283.04 | Verkleidungen | Synthetikfasern, Spanndecken | | bedingt empfohlen | | |
| 5.282.01 | Verkleidungen | Täfer furniert | | bedingt empfohlen | | |
| 12.283.06 | Verkleidungen | Alu-Folie | Hinterlagen | nicht empfohlen | | |
| 5.282.536 | Verkleidungen | Formsperrholz | Kunstharzleim | nicht empfohlen | | |
| 1.283.205 | Verkleidungen | Gipsplatte | imprägniert | nicht empfohlen | | |
| 2.283.01 | Verkleidungen | Gipsplatte fungizidhaltig | | nicht empfohlen | | |
| 12.283.04 | Verkleidungen | Kunststoffplatten | | nicht empfohlen | Kleber siehe BKP 282 | |

| Materialempfehlung: 283 Deckenbekleidungen: 283 | | | BKP Nr. | MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco | |
|---|----------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 MatNr/Produkt | 104 Funktion | 26 Material | 105 Zusätze | 106 Bewertung | 57 Hinweise |
| 5.282.535 | Verkleidungen | MDF-Platten | Kunstharzleim | nicht empfohlen | |
| 12.283.302 | Verkleidungen | Mineralfaserplatten | glasgewebebeschichtet | nicht empfohlen | |
| 12.283.301 | Verkleidungen | Mineralfaserplatten | kunstharzgebunden | nicht empfohlen | |
| 12.283.07 | Verkleidungen | Mineralwolle | Hinterlagen | nicht empfohlen | |
| 12.283.03 | Verkleidungen | PE-Folie | Hinterlagen | nicht empfohlen | LDPE |
| 12.283.08 | Verkleidungen | Schaumstoff | Hinterlagen | nicht empfohlen | |
| 12.283.05 | Verkleidungen | Schaumstoffplatten EPS | | nicht empfohlen | Polystyrol |
| 5.282.533 | Verkleidungen | Schichtholzplatten | wasserfester Leim | nicht empfohlen | |
| 12.283.02 | Verkleidungen | Spandecken | aus Kunststoff | nicht empfohlen | |
| 5.282.521 | Verkleidungen | Spanplatten furniert | gipsgebunden | nicht empfohlen | |
| 5.282.532 | Verkleidungen | Spanplatten mit/ohne Furnier | isocyanatgebunden | nicht empfohlen | |
| 5.282.531 | Verkleidungen | Spanplatten mit/ohne Furnier | phenolharzgebunden | nicht empfohlen | Bezeichnung: V100 |
| 5.282.530 | Verkleidungen | Spanplatten mit/ohne Furnier | formaldehydarm | nicht empfohlen | Bezeichnung E1, Lignum CH10 |
| 5.282.534 | Verkleidungen | Sperrholzplatten | Kunstharzleim | nicht empfohlen | |
| 4.283.102 | Verkleidungen | Stahl | | nicht empfohlen | Platten, Paneele, Lamellen |
| 5.282.529 | Verkleidungen | Tropenhölzer | | nicht empfohlen | |
| 1.283.204 | Verkleidungen | Verbundgipsplatte | Mineralwolle | nicht empfohlen | |
| 1.13 | Wandbauplatten | Gipskartonplatte | | empfohlen | Innenanwendung |
| 1.13.125.1 | Wandbauplatten | Gipskartonplatte 12.5mm eilagig | | empfohlen | Innenanwendung |
| 1.13.150.1 | Wandbauplatten | Gipskartonplatte 15mm | | empfohlen | Innenausbau |
| 1.13.180.1 | Wandbauplatten | Gipskartonplatte 18mm | | empfohlen | Innenausbau |
| 9.283.02 | Wärmedämmungen | Celluloseflocken | | empfohlen | Hinterlagen |
| 5.06.1 | Wärmedämmungen | Holzfaserverweichplatten 20cm | | empfohlen | |
| 5.06 | Wärmedämmungen | Holzfaserverweichplatten CO2n | | empfohlen | |
| 9.283.01 | Wärmedämmungen | Kokosmatten | | empfohlen | Hinterlagen |
| 9.283.03 | Wärmedämmungen | Schafwolle | | empfohlen | Hinterlagen |