

Materialempfehlung: 284 Hafnerarbeiten: 284			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
12.284.02	Armierungen	Ziegelrabitz		bedingt empfohlen	
12.284.05	Armierungen	Keramikfasern		nicht empfohlen	Achtung Feinfasern
12.284.06	Armierungen	Kunststoffnetze	PVC	nicht empfohlen	
12.284.12	BESCHREIBUNG	Kachelofen			
1.284.12	Beton	Betonelemente			siehe BKP 211.5
1.284.18	Bindemittel	Casein		empfohlen	
1.284.14	Bindemittel	Kalk, hydraulisch		empfohlen	
1.284.20	Bindemittel	Kalkcasein		empfohlen	
1.284.15	Bindemittel	Kalkhydrat, Sumpfkalk		empfohlen	
1.284.17	Bindemittel	Lehm		empfohlen	
2.284.01	Bindemittel	Schamottmörtel(-erde)	keram. abbindend	empfohlen	
1.284.13	Bindemittel	Tone, natürliche		empfohlen	
1.284.16	Bindemittel	Wasserglas		empfohlen	
2.284.03	Bindemittel	Chemineemörtel		bedingt empfohlen	
2.284.04	Bindemittel	Putz faserarmiert	Glasfaser	bedingt empfohlen	
1.284.19	Bindemittel	Zement feuerfest		bedingt empfohlen	
2.284.02	Bindemittel	Zement, feuerfest		bedingt empfohlen	
12.284.04	Bindemittel	Eisenkitt		nicht empfohlen	
242.2.01	Heizungen	Eisen-Stellofen		nicht empfohlen	
242.2.02	Heizungen	Warmluft-Cheminée		nicht empfohlen	
242.2.03	Heizungen	Warmluft-Kachelofen		nicht empfohlen	
1.284.06	Heizungen Wärmeabgabe	Erzstein		empfohlen	
1.243.01	Heizungen Wärmeabgabe	Gipsplatte-Wärmewand		empfohlen	nur für Temperaturen <100 Grad
1.284.09	Heizungen Wärmeabgabe	Granite, Gneise	unbehandelt	empfohlen	hohe natürliche Radioaktivität
1.243.03	Heizungen Wärmeabgabe	Keramikelement		empfohlen	
12.284.10	Heizungen Wärmeabgabe	Massiv-Kachelofen		empfohlen	
1.284.10	Heizungen Wärmeabgabe	Natursteine, andere	unbehandelt	empfohlen	
1.284.08	Heizungen Wärmeabgabe	Sandsteine		empfohlen	
1.284.01	Heizungen Wärmeabgabe	Schamottestein		empfohlen	
1.284.07	Heizungen Wärmeabgabe	Specksteine		empfohlen	Radioaktivität abklären
12.284.09	Heizungen Wärmeabgabe	Speicher-Kachelofen		empfohlen	
12.284.11	Heizungen Wärmeabgabe	Warmluft-Hypokausten		empfohlen	
1.243.02	Heizungen Wärmeabgabe	Ziegelsteinelement		empfohlen	für Hypokaustheizung
1.284.04	Heizungen Wärmeabgabe	Schamotteleichtstein		bedingt empfohlen	nur für Spezialanwendungen
12.284.03	Hilfsmaterialien	Ofensprays, Ofenfarben			siehe BKP 285

Materialempfehlung: 284 Hafnerarbeiten: 284			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
9.284.03	Hilfsmaterialien	Jute, natürliche Fasern		empfohlen	
3.284.01	Hilfsmaterialien	Keramikglas		empfohlen	
1.284.22	Hilfsmaterialien	Quarzsand		empfohlen	
9.284.01	Hilfsmaterialien	Vermiculit expandiert		empfohlen	
4.284.05	Hilfsmaterialien	Aluprodukte (Folien, Sprays.)		bedingt empfohlen	
4.284.04	Hilfsmaterialien	Glasfasernetze	kunststoffummantelt	bedingt empfohlen	
4.284.01	Hilfsmaterialien	Guss, Stahl, Chromstahl		bedingt empfohlen	Luftverschwelungen
7.284.02	Hilfsmaterialien	Keramikfasermasse		bedingt empfohlen	
4.284.03	Hilfsmaterialien	Kupfernetze		bedingt empfohlen	
9.284.02	Hilfsmaterialien	Steinwolle		bedingt empfohlen	siehe BKP 225
12.284.08	Hilfsmaterialien	Elektroheiznetze		nicht empfohlen	energetisch nicht sehr sinnvoll
12.284.07	Hilfsmaterialien	Elektroheizstäbe		nicht empfohlen	energetisch nicht sinnvoll
4.284.07	Hilfsmaterialien	Gusseinsätze		nicht empfohlen	bei Warmluftsystemen
12.284.01	Hilfsstoffe	Wellkarton/Papiere		empfohlen	
14.284.01	Hilfsstoffe	Alurohre		bedingt empfohlen	
4.284.06	Hilfsstoffe	Stahlblecheinsätze		nicht empfohlen	bei Warmluftsystemen
6.284.01	Klebstoffe	Plattenkleber			siehe BKP 281.6
6.284.03	Klebstoffe	Kleber chemisch/ keramisch		nicht empfohlen	
6.284.02	Klebstoffe	Kleber organisch		nicht empfohlen	
14.284.02	Leitungen/Rohre	Stahlrohre verzinkt		bedingt empfohlen	
1.284.02	Mauersteine	Kaminstein		empfohlen	
1.284.11	Mauersteine	Porenbetonsteine		empfohlen	Verkleidung, Sockel
1.284.112	Mauersteine	Porenbetonsteine, d=12 cm		empfohlen	Verkleidung, Sockel
1.284.114	Mauersteine	Porenbetonsteine, d=14 cm		empfohlen	Verkleidung, Sockel
7.284.01	Spachtelmassen und Kitte	Ölkitte		empfohlen	
1.284.05	Verkleidungen	Kacheln		empfohlen	Glasur abklären