

Materialempfehlung: 285 Oberflächenbehandlungen Innen: 285			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
21.01	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Abdeckpapier		empfohlen	
21.04	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Holzfaserverleimplatten		empfohlen	mehrfach verwendbar
21.02	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Karton		empfohlen	mehrfach verwendbar
21.03	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	Tücher		empfohlen	mehrfach verwendbar
21.05	Abdecklagen/Schutzabdeckungen	PE-Abdeckfolien		bedingt empfohlen	LDPE mehrfach verwendbar
5.214.30	Anstriche	Holzbehandlung			siehe BKP 227 / 285
20.285.126	Anstriche	Abtönfarben aussen	mineralisch	empfohlen	
20.227.125	Anstriche	Kalkcaseinfarben		empfohlen	
20.285.117	Anstriche	Malerarbeiten innen	keine chemisch problematisch	empfohlen	Strenge Label z.B. natureplus
20.227.01	Anstriche	Wasserlacke		empfohlen	
20.285.118	Anstriche	Binderdispersionsfarben		bedingt empfohlen	
20.53	Anstriche	Acryl-Hybrid-Dispersion	wasserverdünnt	nicht empfohlen	
20.285.119	Anstriche	Acrylfarbe wasserlöslich		nicht empfohlen	
20.55	Anstriche	Acrylfussbodenfarbe weiss	wasserverdünnt	nicht empfohlen	
20.54	Anstriche	Acrylhybrid-Dispersionen farblos	wasserverdünnt	nicht empfohlen	
20.56	Anstriche	Acrylhybrid-Fussbodenfarbe weiss	wasserverdünnt	nicht empfohlen	
20.285.101	Anstriche	Epoxidharz-Lack		nicht empfohlen	
20.285.122	Anstriche	Farbe ohne Inhaltsangaben		nicht empfohlen	
20.227.004	Anstriche	Kunstharzdispersionfarben		nicht empfohlen	
20.227.003	Anstriche	Kunstharzlacke		nicht empfohlen	
20.071	Anstriche: auf Aluminium	Naturharzfarbe		empfohlen	Fertiganstrich
20.070	Anstriche: auf Aluminium	Oelfarbe Pflanzenölbasis		empfohlen	vorher Alu aufrauen
21.30.2	Anstriche: auf Aluminium	unbehandelt		empfohlen	
20.072	Anstriche: auf Aluminium	Acrylharzfarbe	wasserverdünnt	bedingt empfohlen	Entfernung problematisch
20.073	Anstriche: auf Aluminium	Alkydharzfarbe	wasserverdünnt	bedingt empfohlen	wenig Erfahrung
20.285.115	Anstriche: auf Aluminium	Alkydharzfarbe	lösungsmittelhaltig	nicht empfohlen	Metall Aluminium
20.285.116	Anstriche: auf Aluminium	Zweikomponentenfarbe		nicht empfohlen	
20.08.02	Anstriche: auf Holz	Leimfarblasur	auf Holz sägeroh oder gewässert	empfohlen	vergilbt nicht
20.63.08	Anstriche: auf Holz	Naturharzlasur	sägeroh oder gewässert	empfohlen	spez. als Grundierung für Leimfarbe
20.63.05	Anstriche: auf Holz	Naturharzöl	mit und ohne Pigmente	empfohlen	
20.227.60	Anstriche: auf Holz	Naturharzöl-Imprägnierung		empfohlen	
20.227.61	Anstriche: auf Holz	Naturharzöllasur		empfohlen	
20.63.03	Anstriche: auf Holz	Oelfarbe Pflanzenölbasis	pigmentiert	empfohlen	Wenig Sikkative anstreben
20.63.07	Anstriche: auf Holz	Oelfarblasur		empfohlen	sägeroh oder gewässert
20.227.64	Anstriche: auf Holz	Pflanzenöl		empfohlen	

Materialempfehlung: 285 Oberflächenbehandlungen Innen: 285			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco		
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise	
20.08.03	Anstriche: auf Holz	Roggenmehllasur	natürlich	empfohlen	geringe Wischfestigkeit	
20.03.01	Anstriche: auf Holz	Silikatlasur	auf Holz sägeroh	empfohlen	vergilbt nicht	
20.08.01	Anstriche: auf Holz	Sumpfkalkmilch	auf Holz sägeroh oder gewäss	empfohlen	vergilbt nicht	
20.227.62	Anstriche: auf Holz	Wachs	Bienenwachs	empfohlen		
20.227.53	Anstriche: auf Holz	Wachsbeize	Bienenwachs	empfohlen		
20.285.124	Anstriche: auf Holz	Waid Grund- und Deckfarben	Waidpflanze	empfohlen	innen und aussen	
20.285.123	Anstriche: auf Holz	Waid Natur-Holzlasur	Waidpflanze	empfohlen	innen und aussen	
20.50.01	Anstriche: auf Holz	Acrylharzlasur	wasserverdünnsbar	bedingt empfohlen	sägeroh oder gewässert	
20.50.1	Anstriche: auf Holz	Acrylharzlasur/Decklack	wasserverdünnsbar	bedingt empfohlen	Entfernung problematisch	
20.227.65	Anstriche: auf Holz	Acryllack	wasserverdünnsbar	bedingt empfohlen	Entfernung problematisch	
20.227.63	Anstriche: auf Holz	Alkydharzack	wasserverdünnsbar	bedingt empfohlen		
20.63.06	Anstriche: auf Holz	Naturharzack	lösemittelhaltig	bedingt empfohlen		
20.227.52	Anstriche: auf Holz	Wasserbeize	Metallsalze	bedingt empfohlen	wasserlösliche Farbstoffe	
20.285.109	Anstriche: auf Holz	Alkydharzfarbe	lösungsmittelhaltig	nicht empfohlen		
21.285.105	Anstriche: auf Holz	Alkydharzlasur		nicht empfohlen		
21.285.33	Anstriche: auf Holz	Beize kombiniert	Metallsalze/Alkalien	nicht empfohlen		
21.285.104	Anstriche: auf Holz	Epoxidharzack		nicht empfohlen		
21.285.101	Anstriche: auf Holz	Kunstharzlasur		nicht empfohlen		
21.285.102	Anstriche: auf Holz	Nitro-Cellulose-Hartgrund		nicht empfohlen		
21.285.103	Anstriche: auf Holz	PU-Lack		nicht empfohlen		
20.81	Anstriche: auf Metalle	2-Komponenten-Epoxidharzack deckend	lösemittelverdünnsbar	bedingt empfohlen		
20.063	Anstriche: auf Metalle	Acrylharzfarbe	wasserverdünnsbar, Metall Fer	bedingt empfohlen	Entfernung problematisch	
20.285.120	Anstriche: auf Metalle	Rostschutzfarbe synthetisch		bedingt empfohlen	aussen	
20.80	Anstriche: auf Metalle	2-Komponenten-Epoxidharz deckend	wasserverdünnsbar	nicht empfohlen	innen+aussen	
20.96	Anstriche: auf Metalle	Eisenglimmerfarbe	lösemittelverdünnsbar	nicht empfohlen		
20.040	Anstriche: auf Stahl blank	Naturharz-Heizkörperack	Fertiganstriche Metall Stahl b	empfohlen		
20.023	Anstriche: auf Stahl blank	Naturharzfarbe	Fertiganstrich	empfohlen		
20.030	Anstriche: auf Stahl blank	Oelfarbe Pflanzenölbasis	Fertiganstrich	empfohlen		
20.031	Anstriche: auf Stahl blank	Pflanzenöl	Fertiganstriche	empfohlen		
21.30.1	Anstriche: auf Stahl blank	unbehandelt		empfohlen	Korrosion möglich	
20.029	Anstriche: auf Stahl blank	Acrylharzfarbe	wasserverdünnsbar	bedingt empfohlen	Entfernung problematisch	
20.028	Anstriche: auf Stahl blank	Alkydharzfarbe	wasserverdünnsbar	bedingt empfohlen	wenig Erfahrung	
20.285.110	Anstriche: auf Stahl blank	Alkydharzfarbe	lösungsmittelhaltig	nicht empfohlen		
21.285.109	Anstriche: auf Stahl blank	Bleimennige		nicht empfohlen		
21.285.107	Anstriche: auf Stahl blank	Entrostung chemisch		nicht empfohlen		

Materialempfehlung: 285 Oberflächenbehandlungen Innen: 285			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
21.285.110	Anstriche: auf Stahl blank	Kunstharz-Heizkörperlack		nicht empfohlen	
21.285.111	Anstriche: auf Stahl blank	Zinkstaubgrundierung		nicht empfohlen	im Innenbereich keine Notwendigkeit
21.285.108	Anstriche: auf Stahl blank	Zinkstaubgrundierung		nicht empfohlen	
20.285.112	Anstriche: auf Stahl blank	Zweikomponentenfarbe	PU-Basis	nicht empfohlen	
20.285.111	Anstriche: auf Stahl blank	Zweikomponentenfarbe	Epoxidharzbasis	nicht empfohlen	
20.066	Anstriche: auf Stahl verzinkt	Naturharzlack		empfohlen	In Feuchträumen
20.065	Anstriche: auf Stahl verzinkt	Oelfarbe		empfohlen	Metall
20.285.113	Anstriche: auf Stahl verzinkt	Alkydharzfarbe	lösungsmittelhaltig	nicht empfohlen	in Feuchträumen nicht verträglich
20.285.114	Anstriche: auf Stahl verzinkt	Zweikomponentenfarbe		nicht empfohlen	
20.060	Anstriche: auf Stahl verzinkt	öhlhaltige Anstrichstoffe		nicht verträglich	inklusive Alkydharze
20.64	Anstriche: Decklack	Alkydharzdecklack aussen	lösemittelverdünbar	bedingt empfohlen	aussen
20.66	Anstriche: Decklack	Alkydharzdecklack innen	lösemittelverdünbar	bedingt empfohlen	innen
20.62	Anstriche: Decklack	Alkydharzdecklack innen und aussen	wasserverdünbar	bedingt empfohlen	innen und aussen
20.67	Anstriche: Decklack	Naturharzöllack innen und aussen	lösemittelverdünbar	bedingt empfohlen	innen und aussen
20.83	Anstriche: Decklack	2-Komponenten-Polyurethanlack deckend	lösemittelverdünbar	nicht empfohlen	
20.82	Anstriche: Decklack	2-Komponenten-Polyurethanlack deckend	wasserverdünbar	nicht empfohlen	
20.85	Anstriche: Decklack	2-Komponenten-Polyurethanlack farblos	lösemittelverdünbar	nicht empfohlen	
20.84	Anstriche: Decklack	2-Komponenten-Polyurethanlack farblos	wasserverdünbar	nicht empfohlen	
20.52	Anstriche: Decklack	Acryldecklack	wasserverdünbar	nicht empfohlen	innen+aussen
21.285.36	Anstriche: Decklack	Lacke säurehärtend	1 und 2 Komponenten	nicht empfohlen	
21.285.35	Anstriche: Decklack	Nitrokombinationslacke		nicht empfohlen	
21.285.34	Anstriche: Decklack	Nitrolacke		nicht empfohlen	
21.227.204	Anstriche: Decklack	Polyesterlacke		nicht empfohlen	
21.285.37	Anstriche: Decklack	Polyurethanlack	1 und 2 Komponenten	nicht empfohlen	
20.90	Anstriche: Grundierung	1-Komponenten-Zinkphosphatgrundierung	wasserverdünbar	bedingt empfohlen	
20.93	Anstriche: Grundierung	2-Komponenten-Epoxid-Zinkphosphatgrundieru	lösemittelverdünbar	bedingt empfohlen	
20.60	Anstriche: Grundierung	Alkydharzgrundierung (auch als Tauchgrundieru	lösemittelverdünbar, biozidf	bedingt empfohlen	Tauchgrundierung weiss, innen+aussen
20.91	Anstriche: Grundierung	1-Komponenten-Zinkphosphatgrundierung	lösemittelverdünbar	nicht empfohlen	
20.94	Anstriche: Grundierung	1-Komponenten-Zinkstaubgrundierung	lösemittelverdünbar	nicht empfohlen	
20.95	Anstriche: Grundierung	2-Komponenten-Epoxid-Zinkstaubgrundierung	lösungsmittelverdünbar	nicht empfohlen	
20.87	Anstriche: Grundierung	2-Komponenten-Polyurethan Einlassgrund	lösemittelverdünbar	nicht empfohlen	
20.86	Anstriche: Grundierung	2-Komponenten-Polyurethan Einlassgrund	wasserverdünbar	nicht empfohlen	
20.50	Anstriche: Grundierung	Acrylgrundierung (auch als Tauchgrund)	wasserverdünbar	nicht empfohlen	innen+aussen
20.76	Anstriche: Imprägnierung	Beton-Silikonimprägnierung farblos	wasserverdünbar	bedingt empfohlen	
20.71	Anstriche: Imprägnierung	Holzimprägnierlasur Alkydharz	wasserverdünbar	bedingt empfohlen	innen und aussen

Materialempfehlung: 285 Oberflächenbehandlungen Innen: 285			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco		
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise	
20.70	Anstriche: Imprägnierung	Holzimprägnierung farblos	lösemittelverdünbar	bedingt empfohlen	innen und aussen	
20.72	Anstriche: Imprägnierung	Holzimprägnierlasur Alkydharz	lösemittelverdünbar	nicht empfohlen		
20.73	Anstriche: Imprägnierung	Holzimprägnierung Acryl	wasserverdünbar	nicht empfohlen		
20.285.107	Anstriche: kst.verg.Untergrund	Dispersionsfarbe		nicht empfohlen	auf Kunststoff vergütete Untergründe	
20.285.108	Anstriche: kst.verg.Untergrund	Mischpolymerisatfarbe		nicht empfohlen	auf Kunststoff vergütete Untergründe	
20.19	Anstriche: mineral. Untergrund	Kalkcaseinfarben		empfohlen		
20.08	Anstriche: mineral. Untergrund	Kalkfarbe (Sumpfkalk)	rein mineralisch, aussen	empfohlen	mind. 1-jährig	
20.28	Anstriche: mineral. Untergrund	Leimfarbe	innen	empfohlen		
20.26	Anstriche: mineral. Untergrund	Naturharzdispersionen		empfohlen	innen	
20.25	Anstriche: mineral. Untergrund	Silikatfarben	rein mineralisch	empfohlen	aussen+innen	
20.03	Anstriche: mineral. Untergrund	Silikatfarben Zweikomponenten	rein mineralisch	empfohlen	Zweikomponenten	
20.01	Anstriche: mineral. Untergrund	Silikonharzfarbe		empfohlen	Org. verg. Untergründe nicht empfohlen	
20.227.126	Anstriche: mineral. Untergrund	Sumpfkalkfarbe		empfohlen	mind. 1-jährig	
20.27	Anstriche: mineral. Untergrund	Temperafarben		empfohlen	Mineralische Untergründe innen	
20.75	Anstriche: mineral. Untergrund	Betonlasur Organosilikat	wasserverdünbar	bedingt empfohlen		
20.23	Anstriche: mineral. Untergrund	Dispersionsfarben emissionsarm	preisgünstig, waschbar	bedingt empfohlen	innen	
20.22	Anstriche: mineral. Untergrund	Dispersionsfarben emissionsarm	scheuerbeständig	bedingt empfohlen	innen	
20.20	Anstriche: mineral. Untergrund	Dispersionsfarben Normalqualität	scheuerbeständig	bedingt empfohlen	innen	
20.21.1	Anstriche: mineral. Untergrund	Dispersionsfarben preisgünstig	preisgünstig, waschbar	bedingt empfohlen	innen	
20.41	Anstriche: mineral. Untergrund	Isoliergrund weiss	wasserverdünbar	bedingt empfohlen	innen+aussen	
20.02	Anstriche: mineral. Untergrund	Organosilikatfarbe		bedingt empfohlen	Org. verg. Untergründe nicht empfohlen	
20.43	Anstriche: mineral. Untergrund	Organosilikatgrundierung	wasserverdünbar	bedingt empfohlen	innen+aussen	
20.44	Anstriche: mineral. Untergrund	Silikatgrundierung	wasserverdünbar	bedingt empfohlen		
20.01.01	Anstriche: mineral. Untergrund	Silikonharzfarbe		bedingt empfohlen		
20.42	Anstriche: mineral. Untergrund	Silikontiefgrundierungen	wasserverdünbar	bedingt empfohlen	innen+aussen	
20.40	Anstriche: mineral. Untergrund	Tiefgrundierung	wasserverdünbar	bedingt empfohlen		
20.24	Anstriche: mineral. Untergrund	Wandfarben	Siloxan veredelt	bedingt empfohlen	innen	
20.74	Anstriche: mineral. Untergrund	Betonlasur Acryl	wasserverdünbar	nicht empfohlen		
20.285.106	Anstriche: mineral. Untergrund	Epoxidharzfarbe	lösungsmittelhaltig	nicht empfohlen		
20.285.105	Anstriche: mineral. Untergrund	Epoxidharzfarbe	wasserverdünbar	nicht empfohlen		
20.30	Anstriche: mineral. Untergrund	Kunsthazmattfarbe	lösemittelverdünbar	nicht empfohlen	innen	
20.29	Anstriche: mineral. Untergrund	Kunsthazmattfarbe	wasserverdünbar	nicht empfohlen	innen	
20.285.103	Anstriche: mineral. Untergrund	Kunststoff-Dispersionsfarben	Acrylbasis	nicht empfohlen		
20.227.102	Anstriche: mineral. Untergrund	Kunststoff-Dispersionsfarben		nicht empfohlen		
20.285.104	Anstriche: mineral. Untergrund	Mischpolymerisatfarbe		nicht empfohlen		

Materialempfehlung: 285 Oberflächenbehandlungen Innen: 285			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
20.285.102	Anstriche: mineral. Untergrund	Silikonfarben		nicht empfohlen	
20.18	Anstriche: org.verg.Untergrund	Naturharzdispersion		empfohlen	
20.02.802	Anstriche: org.verg.Untergrund	Organosilikatfarbe		empfohlen	Nur bei Org. verg. Untergründe
20.227.127	Anstriche: org.verg.Untergrund	Organ-Silikatfarbe		bedingt empfohlen	
20.227.128	Anstriche: org.verg.Untergrund	Silikonharzfarbe		nicht empfohlen	
20.63	Anstriche: Vorlack	Alkydharzvorlack aussen	lösemittelverdünbar	empfohlen	aussen
20.65	Anstriche: Vorlack	Alkydharzvorlack innen	lösemittelverdünbar	bedingt empfohlen	innen
20.61	Anstriche: Vorlack	Alkydharzvorlacke innen und aussen	wasserverdünbar	bedingt empfohlen	innen und aussen
20.51	Anstriche: Vorlack	Acrylvorlacke	wasserverdünbar	nicht empfohlen	innen+aussen
20.10	Beschichtungen	Pulverbeschichtung auf Blech		empfohlen	
21.285.201	BESCHREIBUNG	Holzschutz innen		nicht empfohlen	nicht notwendig, trockenes Klima
20.227.121	BESCHREIBUNG	Kunstharzfarbe		nicht empfohlen	
8.227.101	Dampfbremse/Dampfsperre	PVC-Folien		nicht empfohlen	
20.024	Grundierung: Metall/Stahl	Naturharz-Rostschutzgrundierung		bedingt empfohlen	
20.32.2	Hilfsmaterialien	Baumwollgewebe	ohne Zusätze	empfohlen	Strukturen und Gewebe
20.32.3	Hilfsmaterialien	Jutegewebe (Rupfen)	ohne Zusätze	empfohlen	Strukturen und Gewebe
20.32.1	Hilfsmaterialien	Rauhfaserstrukturmasse	naturharzgebunden	empfohlen	Strukturen und Gewebe
20.32.4	Hilfsmaterialien	Glasgewebe	unbeschichtet	bedingt empfohlen	Strukturen und Gewebe
12.285.102	Hilfsmaterialien	Kunststoffgewebe	Strukturen/Gewebe	nicht empfohlen	
12.285.101	Hilfsmaterialien	Rauhfaserstrukturmasse	kunstharzgebunden, Struktur	nicht empfohlen	
21.227.20	Holzschutzmittel	Heissluftverfahren		empfohlen	bekämpfend, bei grossflächigem Insektenbefall
20.285.125	Holzschutzmittel	Waid - Imprägniermittel	Waidpflanze	empfohlen	auch für Steinimprägnierungen
20.227.51	Holzschutzmittel	chem. Einphasenpositivbeize	Gerbstoff-Kupferbeize	bedingt empfohlen	
20.227.50	Holzschutzmittel	chem. Zweiphasenpositivbeize	Gerbstoff-Kupferbeize	bedingt empfohlen	Ueberzügen wetterbeständig
21.285.202	Holzschutzmittel	Borsalze	wasserlöslich	nicht empfohlen	
21.285.203	Holzschutzmittel	Buchenholzdestillate		nicht empfohlen	
20.285.121	Holzschutzmittel	Farbe biozid		nicht empfohlen	
21.285.204	Holzschutzmittel	Fluorsalze	wasserlöslich	nicht empfohlen	
21.285.206	Holzschutzmittel	Präparate lösungsmittelhaltig	biozide Wirkung	nicht empfohlen	
21.285.205	Holzschutzmittel	Steinkohledestillate	Teeröl	nicht empfohlen	
20.06.1	Klebstoffe	Celluloseleim		empfohlen	
20.06.3	Klebstoffe	Haut- und Knochenleime		empfohlen	
6.285.02	Klebstoffe	Kleister ohne Zuschlagstoffe		empfohlen	
20.06.2	Klebstoffe	Stärkeleim		empfohlen	
20.06.4	Klebstoffe	Naturharz-Bindemittel	lösemittelhaltig	bedingt empfohlen	

Materialempfehlung: 285 Oberflächenbehandlungen Innen: 285			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
6.285.01	Klebstoffe	Kleister mit Zuschlagstoffe		nicht empfohlen	
6.285.101	Klebstoffe	Kunstharz-Dispersionskleber		nicht empfohlen	
21.227.44	Oberflächen	Holzbrennen		empfohlen	Strukturarbeiten
20.87.1	Spachtelmassen und Kitte	Leinölkitt	ohne Bleisikkative	empfohlen	auf Holz und Holzwerkstoffen
20.86.1	Spachtelmassen und Kitte	Naturharzlackspachtel		empfohlen	nur dünne Schichten
20.84.1	Spachtelmassen und Kitte	Weissputz	natürliche Zusätze	empfohlen	als Füllstoff
20.85.1	Spachtelmassen und Kitte	Weissputz	synth. org. Zusätze	bedingt empfohlen	als Füllstoff
8.285.102	Spachtelmassen und Kitte	Acrylharzkitt		nicht empfohlen	
1.285.103	Spachtelmassen und Kitte	Chemiegips		nicht empfohlen	
8.285.103	Spachtelmassen und Kitte	Kunstharzspachtel (Alkydharz)		nicht empfohlen	
1.285.101	Spachtelmassen und Kitte	Naturgips	kunstharzvergütet	nicht empfohlen	
1.285.102	Spachtelmassen und Kitte	REA-Gips		nicht empfohlen	
8.285.101	Spachtelmassen und Kitte	Zementspachtel	kunststoffvergütet	nicht empfohlen	
6.270.01	Verbindungsmittel	Montagekleber		nicht empfohlen	
20.052	Verzinkung auf Stahl	Verzinkung unbehandelt		empfohlen	Schmuckfunktion
20.051	Verzinkung auf Stahl	industrielle Verzinkung	alle Verzinkungsarten	bedingt empfohlen	Notwendigkeit abklären
20.227.41	Vorarbeiten	Bürsten	Strukturarbeiten	empfohlen	
21.25	Vorarbeiten	Bürsten mit Schleifvlies		empfohlen	Metall, Stahl verzinkt
21.227.32	Vorarbeiten	Entfernen von Harzgallen	Heissluft	empfohlen	
21.227.31	Vorarbeiten	Entfernen von Harzgallen	Harzgallenflick	empfohlen	Schreinerarbeit
21.12	Vorarbeiten	Entfernen von Harzgallen	Harzgallenflick	empfohlen	>273 Schreinerarbeit
20.227.38	Vorarbeiten	Entharzen	Seifenwasser	empfohlen	Vorarbeiten Neubehandlung
21.22	Vorarbeiten	Sandstrahlen		empfohlen	Entrosten/Entfernen der Zunderschicht
21.227.30	Vorarbeiten	Schleifen		empfohlen	
21.10	Vorarbeiten	Schleifen		empfohlen	
21.26	Vorarbeiten	Schleifen zum Aufrauhn		empfohlen	Metall, Aluminium
21.11	Vorarbeiten	Spachteln		empfohlen	
21.21.2	Vorarbeiten	Waschen mit Salmiak		empfohlen	verdunstet rückstandslos
21.21.1	Vorarbeiten	Waschen mit Salmiak		empfohlen	verdunstet rückstandslos
21.21	Vorarbeiten	Waschen mit Salmiak		empfohlen	verdunstet rückstandslos
21.20.2	Vorarbeiten	Waschen mit Seifenwasser		empfohlen	
21.20.1	Vorarbeiten	Waschen mit Seifenwasser		empfohlen	
21.20	Vorarbeiten	Waschen mit Seifenwasser		empfohlen	entfetten
20.227.37	Vorarbeiten	Wässern		empfohlen	Vorarbeiten Neubehandlung
20.227.35	Vorarbeiten	Ablaugen mit Salmiak		bedingt empfohlen	

Materialempfehlung: 285 Oberflächenbehandlungen Innen: 285			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
21.227.40	Vorarbeiten	Abstrahlen	Glasstaub	bedingt empfohlen	
20.227.43	Vorarbeiten	Abstrahlen	Glasstaub	bedingt empfohlen	Strukturarbeiten
20.227.34	Vorarbeiten	Entfernen von Harzgallen	natürliche Lösemittel	bedingt empfohlen	Vorarbeiten Sanierung und Neubehandlung
20.227.39	Vorarbeiten	Entharzen	natürliche Lösemittel	bedingt empfohlen	Vorarbeiten Neubehandlung
20.227.42	Vorarbeiten	Sandstrahlen	Strukturarbeiten	bedingt empfohlen	
21.23	Vorarbeiten	Schleifen auf Stahl blank		bedingt empfohlen	Entrostung unvollständig
21.227.36	Vorarbeiten	vollständig abschleifen		bedingt empfohlen	
21.285.301	Vorarbeiten	Ablaugen	Lösungsmittel	nicht empfohlen	
21.285.302	Vorarbeiten	Entharzen	synth. Lösungsmittel	nicht empfohlen	
21.285.114	Vorarbeiten	Waschen mit organ. Lösemitteln		nicht empfohlen	Metall/Aluminium
21.285.112	Vorarbeiten	Waschen mit organ. Lösemitteln		nicht empfohlen	Metall/Stahl verzinkt entfetten
21.285.106	Vorarbeiten	Waschen mit organ. Lösemitteln		nicht empfohlen	Metall, Stahl blank, entfetten
20.080	Vorarbeiten: Sanierung	Eloxierte Oberflächen	Eloxierung entfernen	bedingt empfohlen	nachher wie Alu roh behandeln